



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST.00.00.01 – roboty rozbiórkowe

Kod CPV – 45111100-9

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót rozbiórkowych, jako elementu robót zadania „Modernizacja Stadionu Miejskiego Concordia” przy ul.Żwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót ujętych w ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują :

- 1) roboty przygotowawcze
- 2) rozbiórki obiektu kubaturowego
- 3) rozbiórki fragmentów trybun,betonowych,murowanych i stalowych
- 4) rozbiórki nawierzchni

1.4. Określenia podstawowe dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00. - część ogólna

2. Materiały

Dla robót wymienionych w pkt.1 materiały nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Do rozbiórek można użyć następującego sprzętu

- nożyce dekarские, noże do rozcinania papy
- kilofy
- młoty ręczne
- palniki acetylenowe
- lekkie, przestawne rusztowania
- dźwigi samobieżne do załadunku
- koparko-ładowarki do załadunku gruzu



4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczeń przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację telefoniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie
- pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni posiadać aktualne książeczki zdrowia i powinni być wyposażeni w odzież ochronną
- plac rozbiórki musi być wyposażony w sprzęt głośniczy
- na placu rozbiórki musi być wydzielone i zabezpieczone i oznakowane miejsce do składowania materiałów pochodzących z rozbiórki

5.2. Roboty rozbiórkowe w budynku głównym

Prace rozbiórkowe w budynku głównym należy prowadzić w następującej kolejności:

1. Sprawdzić odcięcie wszystkich istniejących mediów, wykonać nowe, bezpieczne zasilanie placu budowy
2. Wykonać zabezpieczenia przyległych terenów z zadaszeniem fragmentu trybuny przylegającego do budynku. Dla całkowitego bezpieczeństwa zaleca się wyłączenie na czas rozbiórki i następnie realizacji budynku zaplecza wyłączenie trybuny „A”.
3. Roboty rozbiórkowe wykonywać w kolejności opisanej w dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1,5.2.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- rozbiórki obiektów kubaturowych (m3)
- rozbiórki podłogi (m3)

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.