
drukuj

Ogrodzenia przemysłowe
furtki, segmenty, słupki
Informacje techniczne




Uwaga ! **Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.**

Furtki przemysłowe

Informacje ogólne

Furtka jako element ogrodzenia terenu przeznaczona jest do użytku przemysłowego. Konstrukcja wykonana z elementów stalowych - ocynkowana ogniowo. Wypełnienie furtki wykonane z kształtownika 30x30 [mm] (AW10.19) lub panela kratowego (panel przykręcany do konstrukcji bramy). Wypełnienie - zawsze w konstrukcji zamkniętej. Furtka standardowo wyposażona w zamek z klamką. Furtka dostępna w maksymalnych wymiarach (szer. x wys.) 1350x2200 [mm].



H - wysokość skrzydła
S_O - światło otworu montażowego

Rys. 1. Furtka przemysłowa (wykonanie z zamkiem nierdzewnym)

Opcje dodatkowe

- zamek elektromagnetyczny,
- malowanie proszkowe w kolorach standardowych: RAL 1018 (żółty), RAL 3000 (czerwony), RAL 6029 (ziclony), RAL 6005 (zielony), RAL 7040 (popielaty).
- zamek nierdzewny,
- zamek nierdzewny elektromagnetyczny,
- ostre zakończenie górnej krawędzi,
- furtka w wymiarach spoza szeregu.

Segmenty przemysłowe

Informacje ogólne

Segment, jako element ogrodzenia terenu przeznaczony do użytku przemysłowego. Konstrukcja wykonana z elementów stalowych - ocynkowanych ogniowo.
Wypełnienie segmentu (AW10.19) - wykonane z kształtowników zamkniętych 30x30 [mm] bez zaślepek. Segmenty dostępne w wymiarach typowych (szer. x wys.): 3000x1700 i 3000x1900 [mm] oraz w wymiarach specjalnych. Maksymalne wymiary segmentu 3000x2200 [mm].
Wypełnienie segmentu (AW10.06) - wykonane z kształtowników zamkniętych 20x20 [mm] montowanych przelotowo, zakończone zaślepkami. Segmenty dostępne w wymiarach typowych (szer. x wys.): 2500x1700, 2500x1900, 3000x1700 [mm].

Opcje dodatkowe

- malowanie proszkowe w kolorach standardowych: RAL 1018 (żółty), RAL 3000 (czerwony), RAL 6005 (zielony), RAL 6029 (zielony), RAL 7040 (popielaty).


Słupki przemysłowe

Informacje ogólne

Słupek wykonany jest z kształtownika stalowego o przekroju zamkniętym, ocynkowany ogniowo. Każdy słupek posiada wstawione uchwyty, do których montowane są segmenty. Słupek zakończony jest daszkiem typu "Piramidka". Przekroje dostępnych słupków: 60x40, 60x60, 80x80 100x100, 120x120 (ścianka 4), 120x120 (ścianka 6), 160x160 (ścianka 4) i 160x160 (ścianka 6). Słupki dostępne na każdy wymiar.




Rys. 2. Przykład rozmieszczenia uchwytów montażowych w słupku ogrodzeniowym




Rys. 3. Słupek ogrodzeniowy do segmentów z daszkiem "P" - piramidka

Opcje dodatkowe


- malowanie proszkowe w kolorach standardowych MAT: RAL 1018 (żółty), RAL 3000 (czerwony), RAL 6005 (zielony), RAL 6029 (zielony), RAL 7040 (zielony),
- montaż na stopie,
- uchwyty montażowe.



Rys. 4. Montaż w gruncie





Rys. 5. Montaż na stopie



Rys. 5a. Stopa słupka

Uchwyty montażowe





Zalecane przekroje kształtowników, z których wykonywane są słupki furtek posesyjnych:

