Wykaz stali profilowej	Nr rysunku: 17	Data: 09.2011	Opracowała: M.Mościcka	Sprawdził: mgr inż.. E.Choińska

Inwestycja:
Oczyszczalnia Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim **OB.29**
Magazyn osadu odwodnionego - stężenia pionowe

Nr str. 17

Poz.	Ilość	Profil	Długość jednostk.	Masa jedn.	Masa 1 szt.	Masa całk.	Mat.	Uwagi
			mm	kg/m	kg			
		STĘŻENIE PIONOWE SP-1 szt.7						
1	2	L 60x60x8	5313	7,1	37,7	75,4	St3SX	
2	1	bl.100x10	100	7,8	0,8	0,8	St3SX	
		Razem				**76,2**		
		x 7szt.				**533,4**	**kg**	
śruby M16 kl.5.8.(5) L=55 szt.56 + podkładki + nakrętki								
śruby M16 kl.5.8.(5) L=65 szt.7 + podkładki + nakrętki								
		STĘŻENIE PIONOWE SP-2 szt.4						
2	1	bl.100x10	100	7,8	0,8	0,8	St3SX	
3	1	L 60x60x8	6206	7,1	44,1	44,1	St3SX	
4	1	L 60x60x8	6526	7,1	46,3	46,3	St3SX	
		Razem				**91,2**		
		x 4szt.				**364,8**	**kg**	
śruby M16 kl.5.8.(5) L=55 szt.32 + podkładki + nakrętki								
śruby M16 kl.5.8.(5) L=65 szt.4 + podkładki + nakrętki								
		STĘŻENIE PIONOWE SP-3 szt.1						
2	2	bl.100x10	100	7,8	0,8	1,6	St3SX	
5	2	L 60x60x8	4192	7,1	29,8	59,5	St3SX	
6	1	ceownik 100x70x5	3880	8,6	33,4	33,4	St3SX	
7	2	L 60x60x8	4123	7,1	29,3	58,5	St3SX	
		Razem				**153,0**	**kg**	
śruby M16 kl.5.8.(5) L=55 szt.16 + podkładki + nakrętki								
śruby M16 kl.5.8.(5) L=65 szt.2 + podkładki + nakrętki								