

Temat: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - Stacja dmuchaw - obiekt nr 12								wykaz dotyczy rys. 046/B/PW/12/07
Rysunek: Podpory wewnętrzne pod rurociągi								data 10.2011 Wykonał: U.Laskowska
Wykaz stali profilowej								
Pozycja	Ilość sztuk	Profil grubość blachy x szerokość	Długość [mm]	Masa			Materiał	Uwagi
				jedn. [kg/m]	1 szt. [kg]	ogółem . [kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podpora Ps1								
1	3	rura kw.120x120x5	955	17,22	16,45	49,34	0H18N9	
2	3	HEB 120	500	26,70	13,35	40,05		
3	3	#16x300	300	37,70	11,31	33,93		
4	24	#6x80	150	3,77	0,57	13,57		
5	6	L50x50x5	269	3,77	1,01	6,08		
6	3	#10x270	143	22,00	3,15	9,44		
7	3	#6x120	350	5,65	1,98	5,93		
Podpora Ps2								
2	3	HEB 120	500	26,70	13,35	40,05		
3	3	#16x300	300	37,70	11,31	33,93		
4	24	#6x80	150	3,77	0,57	13,57		
5	6	L50x50x5	269	3,77	1,01	6,08		
8	3	#6x120	470	5,65	2,66	7,97		
9	3	#10x155	360	12,60	4,54	13,61		
10	3	rura kw. 120x120x5	880	17,22	15,15	45,46		
Razem [kg]:						319,01		
Dodatek na spoiny 1,5% [kg]:						4,79		
Razem ze spoinami [kg]:						323,80		

kotwy wklejane M12 ze stali nierdzewnej-szt.24