

Opis	Warto
Nazwa produktu:	UPS 25-60 N 180
Nr katalogowy:	96913085
Numer EAN:	5700313543465
<b>Techniczne:</b>	
Pr dko ci:	3
Aktualny przepływ obliczeniowy:	0.183 m <sup>3</sup> /h
Obliczona wysoko podnoszenia pompy:	4.14 m
H max:	60 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	VDE,GS,CE
<b>Materiały:</b>	
Korpus pompy:	Stal nierdzewna
Wirnik:	DIN W.-Nr. 1.4301
	Kompozyt, PES/PP
<b>Instalacja:</b>	
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy:	40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przył cze rurowe:	G 1 1/2
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	180 mm
<b>Ciecz:</b>	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
Temperatura cieczy:	60 °C
G sto :	1000 kg/m <sup>3</sup>
Lepko kinematyczna:	1 mm <sup>2</sup> /s
<b>Dane elektryczne:</b>	
Moc wej ciowa przy pr dko ci 1:	50 W
Moc wej ciowa przy pr dko ci 2:	55 W
Moc wej ciowa przy pr dko ci 3:	60 W
Cz stotliwo podstawowa:	50 Hz
Napi cie nominalne:	1 x 230 V
Pr d przy pr dko ci 1:	0.21 A
Pr d przy pr dko ci 2:	0.25 A
Aktualna pr dko ci 3:	0.28 A
Wielko kondensatora - praca:	2.5 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Brak
Zabezpieczenie termiczne:	Impedance protected
<b>Układy sterowania:</b>	
Poło enie skrzynki zaciskowej:	9H
<b>Inne:</b>	
Masa netto:	2.9 kg
Masa:	3.1 kg
Obj to wysyłkowa:	0.004 m <sup>3</sup>

