



#### UWAGI:

1. Szczegółowa lokalizacja fundamentów została pokazana na rysunku A-02 i A-0
2. Projektuje się bramki z profili kwadratowych aluminiowych RK 80x80
3. Bramki wyposażać z siatki z łapaczem
4. Dolny pałak bramki trwale połączyć z podbudową
5. Fundament z betonu C16/20

Jednostka projektowa:			
SPEED Invest Sp. z o.o., 05-230 Kobyłka, ul. Ossowska 15			
Inwestor:			
Miasto Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski			
Pasaż Karola Rudowskiego 10			
Nazwa inwestycji:			
Remont istniejącego boiska sportowego, bieżni i skoczni do skoku w dal			
Adres inwestycji:			
Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim			
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 73, dz. nr ew. 395/4			
Tytuł rysunku:			
Schemat montażu bramek do piłki ręcznej			
Numer rysunku:	Skala rysunku:	Jednostka miary:	Format rysunku:
A-04	1:40	[cm]	A4
Projektant:			
mgr inż. arch. Mateusz Ozdoba			
uprawnienia budowlane 183/LBOKK/2016			
Opracował:			
inż. Grzegorz Włosek			
Data opracowania: 3 lipiec 2017 roku			