

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZYŁ. KAN. SANIT. fs</b>					
1	Kalkulacja własna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 34.49*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.388	
				RAZEM	41.388
3	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie 315.71*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	378.852	
				RAZEM	378.852
4	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie 315.71*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	378.852	
				RAZEM	378.852
5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 41.388*0.05+315.71*0.08+315.71*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	58.897	
				RAZEM	58.897
6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 58.897	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	58.897	
				RAZEM	58.897
7	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV (224.0+126.2+1.0)*1.0*2.22	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	779.664	
				RAZEM	779.664
8	KNNR 1 0313-04	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV (224.0+126.2+1.0)*2.22*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1559.328	
				RAZEM	1559.328
9	KNNR 1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 779.664	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	779.664	
				RAZEM	779.664
10	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km 779.664	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	779.664	
				RAZEM	779.664
11	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 126.2	m		
			m	126.200	
				RAZEM	126.200
12	KNNR 4 1321-03	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 15	szt		
			szt	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 224.0	m		
			m	224.000	
				RAZEM	224.000
14	KNNR 4 1321-05	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm 25	szt		
			szt	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie 3	stud.		
			stud.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m 5	stud.		
			stud.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		Wykonanie podsypki i obsypki $0.45 \cdot (224.0 + 126.2 + 1.0) \cdot 1.0$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	158.040	
				RAZEM	158.040
19	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV 779.664-158.040	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	621.624	
				RAZEM	621.624
20	kalkulacja własna	badanie zagęszczenia gruntu 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000
21	Kalkulacja własna	Inspekcja TV 224.0+126.2	m m	350.200	
				RAZEM	350.200