

SINGLE PHASE - Design
TYP WYMIENNIKA CIEPŁA : B8THx10/1P

Medium strona 1 : Woda
 Medium strona 2 : Woda

STRONA 1 : Obwód wewnętrzny
 STRONA 2 : Obwód zewnętrzny

Flow Type : Counter-Current
 SSP Alias : B8T

WARUNKI PRACY

		STRONA 1	STRONA 2
Moc cieplna	kW	6,000	
Temperatura wejściowa	°C	135,00	65,00
Temperatura wyjściowa	°C	75,00	80,00
Przepływ	kg/s	0,02369	0,09539
Jedn. przenoszenia ciepła		2,273	0,568

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

		STRONA 1	STRONA 2
Całkowita powierzchnia wymiany ciepła	m²	0,184	
Strumień ciepła	kW/m²	32,6	
Średnia log. różnica temperatur	K	26,40	
Śr. wsp. wymiany ciepła (wynikowy/wymagany)	W/m², °C	2970/1240	
Spadek ciśnienia - całkowity*	kPa	0,465	4,23
- w połączeniach	kPa	4,80e-3	0,0762
Średnica połączenia	mm	17,5/17,5 (góra/dół)	17,5/17,5 (góra/dół)
Number of channels per pass		4	5
Ilość płyt		10	
Przewymiarowanie	%	140	
Współczynnik zanieczyszczenia	m², °C/kW	0,425	
Liczba Reynoldsa		604,4	1337
Prędkość w połączeniach	m/s	0,103/0,103 (góra/dół)	0,406/0,406 (góra/dół)


WŁASNOSCI FIZYCZNE

		STRONA 1	STRONA 2
Temperatura odniesienia	°C	105,00	72,50
Lepkość	cP	0,268	0,391
Lepkość - ścianka	cP	0,337	0,344
Gęstość	kg/m³	954,9	976,3
Ciepło właściwe	kJ/kg, °C	4,221	4,193
Przewodność cieplna	W/m, °C	0,6805	0,6650
Largest wall temperature difference	K	8,02	
Średnia temperatura ścianki	°C	69,25	67,79
Maximum wall temperature	°C	103,38	95,36
Wsp. wymiany ciepła	W/m², °C	5160	10600
Average wall temperature	°C	84,24	82,58
Prędkość w kanałach	m/s	0,0425	0,134
Shear stress	Pa	1,46	13,2

SUMY

Masa całkowita pusty	kg	1,60
Masa całkowita wypełnione	kg	1,94
Objętość hold-up, obwód wewnętrzny	dm ³	0,156
Objętość hold-up, obwód zewnętrzny	dm ³	0,195
Rozmiar złącza F1/P1	mm	16,0
rozmiar złącza F2/P2	mm	16,0
rozmiar złącza F3/P3	mm	16,0
rozmiar złącza F4/P4	mm	16,0
Dysza o średnicy F1/P1	mm	18,0
Dysza o średnicy F2/P2	mm	18,0
Dysza o średnicy F3/P3	mm	18,0
Dysza o średnicy F4/P4	mm	18,0
Ślad węglowy	kg	11,2

WYMIARY



A	mm	317 +/-2
B	mm	76 +/-1
C	mm	278 +/-1
D	mm	40 +/-1
E	mm	20 +/-1
F	mm	26,40 +3,7%/-3,1%
G	mm	7 +/-1
R	mm	18

This is a schematic sketch. For correct drawings please use the order drawing function or contact your SWEF representative.

Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEF strives to use "best practice" for the calculations leading to the above results. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEF product sheets and other technical documentation. SWEF may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEF, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software, the calculations and the results are provided without warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through use of the software (including information provided in the results), will create any warranty not expressly stated in the applicable license terms. Without limiting the foregoing, SWEF does not warrant that the content (including the calculations and the results) is accurate, reliable or correct. SWEF does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software, will meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.

*Excluding pressure drop in connections.

Note :

*Excluding pressure drop in connections.



Q2A2ALVA7CVB4TXMJUTRPGUWEONKF7PUTJXBN7A