

SINGLE PHASE - Design
TYP WYMIENNIKA CIEPŁA : B10TSHx14/1P

Medium strona 1 : Woda
Medium strona 2 : Woda

STRONA 1 : Obwód zewnętrzny
STRONA 2 : Obwód wewnętrzny

Flow Type : Counter-Current
SSP Alias : B10TS

WARUNKI PRACY

		STRONA 1	STRONA 2
Moc cieplna	kW	17,80	
Temperatura wejściowa	°C	70,00	10,00
Temperatura wyjściowa	°C	43,00	60,00
Przepływ	kg/s	0,1576	0,08520
Jedn. przenoszenia ciepła		1,402	2,595

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

		STRONA 1	STRONA 2
Całkowita powierzchnia wymiany ciepła	m ²	0,372	
Strumień ciepła	kW/m ²	47,8	
Średnia log. różnica temperatur	K	19,26	
Śr. wsp. wymiany ciepła (wynikowy/wymagany)	W/m ² , °C	2680/2480	
Spadek ciśnienia - całkowity*	kPa	1,68	0,760
- w podłączeniach	kPa	0,0584	0,0169
Średnica podłączenia	mm	24,0/24,0 (górze/dół)	24,0/24,0 (górze/dół)
Number of channels per pass		7	6
Ilość płyt		14	
Przewymiarowanie	%	8	
Współczynnik zanieczyszczenia	m ² , °C/kW	0,028	
Liczba Reynoldsa		808,9	349,1
Prędkość w podłączeniach	m/s	0,354/0,354 (górze/dół)	0,189/0,189 (górze/dół)


WŁASNOŚCI FIZYCZNE

		STRONA 1	STRONA 2
Temperatura odniesienia	°C	56,50	35,00
Lepkość	cP	0,493	0,720
Lepkość - ścianka	cP	0,564	0,577
Gęstość	kg/m ³	985,0	994,1
Ciepło właściwe	kJ/kg, °C	4,184	4,178
Przewodność cieplna	W/m, °C	0,6508	0,6233
Largest wall temperature difference	K	4,11	
Średnia temperatura ścianki	°C	31,18	27,07
Maximum wall temperature	°C	66,42	65,17
Wsp. wymiany ciepła	W/m ² , °C	7490	5180
Average wall temperature	°C	48,23	46,95
Prędkość w kanałach	m/s	0,101	0,0632
Shear stress	Pa	6,65	3,06

SUMY

Masa całkowita pusty	kg	2,93
Masa całkowita wypełnione	kg	3,71
Objętość hold-up, obwód wewnętrzny	dm ³	0,366
Objętość hold-up, obwód zewnętrzny	dm ³	0,427
Rozmiar złącza F1/P1	mm	24,0
rozmiar złącza F2/P2	mm	24,0
rozmiar złącza F3/P3	mm	24,0
rozmiar złącza F4/P4	mm	24,0
Dysza o średnicy F1/P1	mm	18,0 and/or 27,0
Dysza o średnicy F2/P2	mm	18,0 and/or 27,0
Dysza o średnicy F3/P3	mm	18,0 and/or 27,0
Dysza o średnicy F4/P4	mm	18,0 and/or 27,0
Ślad węglowy	kg	20,6

WYMIARY



A	mm	289 +/-2
B	mm	119 +/-1
C	mm	243 +/-1
D	mm	72 +/-1
E	mm	20 (opt. 27) +/-1
F	mm	37,50 +2%/-1,5%
G	mm	6 +/-1
R	mm	23

This is a schematic sketch. For correct drawings please use the order drawing function or contact your SWEP representative.

Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP strives to use "best practice" for the calculations leading to the above results. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software, the calculations and the results are provided without warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through use of the software (including information provided in the results), will create any warranty not expressly stated in the applicable license terms. Without limiting the foregoing, SWEP does not warrant that the content (including the calculations and the results) is accurate, reliable or correct. SWEP does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software, will meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.

*Excluding pressure drop in connections.

Note :

*Excluding pressure drop in connections.



Q2A2ALVA7CVB4TXMJUTRPGUWEONKF7PUTJXBN7A