

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o szczegółowy przedmiar robót sporządzony w oparciu o plany sytuacyjne i profile podłużne projektowanej sieci na podstawie katalogowych norm nakładów rzeczowych oraz, dla niektórych rodzajów robót, z zastosowaniem metod interpolacji wielkości określonych w katalogach.
2. Stawki i ceny czynników produkcji ustalono po analizie własnej z wykorzystaniem danych rynkowych oraz, w przypadku cen materiałów, informacji o wielkościach stosowanych upustów w przypadku zakupu większej partii materiałów.
3. Kosztorys obejmuje:
 - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Powstanców Warszawskich i ulicach bocznych do tej ulicy,
 - demontaż istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej długości 70,9 m i średnicy D-300 mm w ul. Powstanców Warszawskich i zastąpienie go kanałem średnicy D-500 mm, z 80% wykorzystaniem materiału z demontażu do wbudowania na innych odcinkach projektowanej sieci,
 - wykonanie odcinków przyłączy kanalizacji deszczowej do posesji, ale tylko w liniach regulacyjnych ulicy, a dokładnie zakończonych 0,5 m przed linia ogrodzen,
 - konieczne uzupełnienie (przedłużenie) istniejącej sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów,
 - konieczne uzupełnienie (przedłużenie) istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów,
 - konieczne przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacji sanitarnych kolidujących z projektowanymi kanałami deszczowymi.