

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Montaż opraw oświetleniowych i linii napowietrznej</b>		
1. 1.	<b>KNNR 00-05-0905-0100</b>	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 4x50 mm <sup>2</sup> ANALOGIA <del>0.0000</del>	0,225 <del>0.0000</del>
		Jm. km przewodu	Razem: <del>0.0000</del>
1. 2.	<b>KNNR 00-05-1002-0100</b>	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie <del>0.0000</del>	5 <del>0.0000</del>
		Jm. szt.	Razem: <del>0.0000</del>
1. 3.	<b>KNNR 00-05-1003-0300</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m <del>0.0000</del>	5 <del>0.0000</del>
		Jm. kpl.	Razem: <del>0.0000</del>
1. 4.	<b>KNNR 00-05-1004-0200</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku <del>0.0000</del>	5 <del>0.0000</del>
		Jm. szt.	Razem: <del>0.0000</del>
1. 5.	<b>KNNR 00-05-0906-0200</b>	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych <del>0.0000</del>	5 <del>0.0000</del>
		Jm. szt.	Razem: <del>0.0000</del>