

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

URZĄD MIASTA
PASAŻ RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKÓW TRYB.

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA :

Przetarg nieograniczony

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

www.piotrkow.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Piotrkowa Trybunalskiego o cztery kamery szybkoobrotowe połączone w sposób umożliwiający sterowanie nimi, oraz rejestrację obrazu w istniejącym Centrum Dozoru Monitoringu, zlokalizowanym w siedzibie Komendy Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 19.

1. *Realizowana rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Piotrkowa Trybunalskiego ma składać się z 4 kamer gwarantujących jakość obrazu na poziomie przyjętych standardów monitoringu wizyjnego.*
2. *Proponowaną lokalizację kamer określono dalej w opisie technicznym.*
3. *Dopuszcza się zmianę lokalizacji kamer pod warunkiem, że „widziany” przez kamerę obszar będzie zbliżony do zaproponowanego.*
4. *Nowe cztery kamery muszą być włączone do już istniejącego systemu w oparciu o Centrum Dozoru Monitoringu zlokalizowane w budynku Straży Miejskiej przy ul. Słowackiego 19.*
5. *Dopuszcza się wyłącznie transmisję radiową sygnałów (patrz opis techniczny) przy czym system musi gwarantować odpowiednią, zgodną z normami jakość obrazu.*

Przedmiot zamówienia zgodnie z **CPV 29816100-3**

Zakres rzeczowy i zasady prowadzenia robót:

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany przy zachowaniu poniższych wymogów:

I. ZASADY OGÓLNE:

Projekt i rozbudowa muszą:

- 1) zostać zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem i wiedzą techniczną,
- 2) zastosowane urządzenia muszą posiadać wszystkie stosowne dokumenty pozwalające na ich zastosowanie na terenie Polski oraz zostać zamontowane i użyte zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentami zezwalającymi na ich stosowanie i użytkowanie,

II. Dokumentacja projektowa

Przed wykonaniem systemu monitoringu należy opracować dokumentację projektową obejmującą:

- Projekt lokalizacji wszystkich kamer systemu wraz z urządzeniami do transmisji i zasilaniem. Uzyskanie zgody właścicieli na montaż i określenie warunków zasilania dla projektowanych urządzeń. Uzyskanie akceptacji rozwiązań projektowych przez zarządcę budynku i uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytków /tam gdzie jest to wymagane/
- Projekt Centrum Dozoru Monitoringu wraz z urządzeniami i zasilaniem.
- Projekt łączy radiowych z niezbędnymi zgodami i uzgodnieniami. Obliczenie przepustowości sieci, obciążenia, bilans łączy radiowych, wyznaczenie wysokości i azymutów anten, kątów promieniowania, mocy nadajników.
- Projekt budowy przyłączy zasilających i teletechnicznych /tam gdzie będą konieczne/
- Projekt organizacji ruchu dla budowy punktów kamerowych jeżeli będzie wymagany.

Wszystkie opracowania muszą zawierać niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia oraz aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń i wymagane deklaracje zgodności.

Dokumentację należy uzgodnić z zamawiającym i z administratorami budynków.

III. Uruchomienie i przekazanie systemu

Po uruchomieniu urządzeń i skonfigurowaniu systemu zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie należy wykonać następujące próby systemu i jego elementów:

- Skontrolować jakość obrazu prezentowanego na monitorach systemu. Kontrolę wykonać dla poszczególnych kamer przy różnych warunkach oświetlenia /dziennych i nocnych/.
- Sprawdzić działanie poleceń sterujących dla kamer ruchomych oraz realizację zaprogramowanych algorytmów działania.
- Sprawdzić tryby wyświetlania obrazów na monitorach.
- W/w sprawdzić też dla istniejących kamer systemu.

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzić kontrolę oraz testy /wg PN EN 50132-7:1996/.

IV. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu i uruchomieniu systemu należy sporządzić dokumentację powykonawczą.

Do odbiorów końcowych należy przedstawić dokumentację powykonawczą obejmującą:

- opis systemu, użytych protokołów transmisji, wykorzystanych interfejsów, ustawień wszystkich parametrów urządzeń systemu,
- schematy ogólne i szczegółowe systemu, rysunki szaf, mapki zasięgu anten, azymuty promieniowania,
- konfigurację punktów kamerowych, stacji bazowej i Centrum Dozoru Monitoringu z zestawieniami zamontowanych materiałów i urządzeń, z podaniem producenta, symbolu urządzenia i ilości
- instrukcje obsługi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe,
- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty oraz oryginalne nośniki danych,
- gwarancje na system

V. Uwagi końcowe.

Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić zarządcę nieruchomości. Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi w budownictwie łączności i przepisami BHP. Teren i obiekty objęte pracami należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Dla wybudowanych urządzeń należy wykonać komplet pomiarów elektrycznych t.j. oporności izolacji i ochrony przeciwporażeniowej, które należy przedstawić Komisji Odbioru

VI. OPIS TECHNICZNY STAN ISTNIEJĄCY

Centrum Dozoru Monitoringu zlokalizowane jest w Straży Miejskiej przy ul. Słowackiego 19. Urządzenia umieszczone są na biurku stanowiska dyżurnego. Stanowisko operatora wyposażone jest w dwa monitory, klawiaturę sterującą, 2 magnetowidy poklatkowe do rejestracji archiwalnej i bieżącej oraz videoprinter. W I etapie rozbudowy zainstalowano: radio zintegrowane z anteną, switch, zasilacz POE, odbiornik VIP, konwerter z zasilaczem.

W Straży Miejskiej znajduje się szafa teletechniczna 19" stojąca w piwnicy gdzie zakończone są światłowody i przewody zasilające kamery. W szafie umieszczone są układy zasilania kamer, konwertery światłowodowe LTC 4629, rejestrator cyfrowy 16 kanałowy Artnix ANX 16480. Do zasilania urządzeń zastosowano UPS z bateriami do pracy przez 1 godzinę.

Punkty kamerowe.

Przed I etapem rozbudowy systemu monitoringu w Piotrkowie Trybunalskim zainstalowanych było siedem kamer szybkoobrotowych Bosch ENVD 230. Do transmisji sygnału wizji i sterowania wykorzystany jest światłowód ułożony w kanalizacji teletechnicznej operatora telekomunikacyjnego. Kamery zasilane są z Centrum Dozoru Monitoringu.

W I etapie prac system monitoringu rozbudowano o 3 punkty kamerowe, 2 radiowe stacje bazowe i zainstalowano dodatkowe urządzenia w Centrum Dozoru. W punkcie kamerowym K2 zainstalowano kamerę przekazaną przez Inwestora – ENVD 230WF.

Transmisja sygnałów dla kamer K1, K2, K6 realizowana jest drogą radiową (w wyniku ustaleń zmieniono projekt transmisji sygnału pomiędzy punktem K6 a Centrum Dozoru ze światłowodowej na radiową). Do transmisji sygnałów sterujących i wizyjnych przyjęto cyfrowy system radiowy pracujący w wolnym od opłat paśmie częstotliwości 5 GHz. Wszystkie sygnały z kamer przekazywane są drogą radiową do Centrum Dozoru za pośrednictwem stacji bazowych (SBR1, SBR2) systemu radiowego. Do transmisji sygnałów wybudowane zostały klienckie stacje radiowe Tsunami 11a RSU przy punktach kamerowych K1, K2, K6 w układzie punkt – wielopunkt. Transmisja przechodzi przez stację bazową systemu radiowego SBR1 i SBR2 wyposażone w radia Tsunami 11a BSU. Do połączenia

stacji bazowej SBR1 z SBR2 i z Centrum Dozoru, CD w Straży Miejskiej, zastosowano Tsunami QuickBridge.11a /zestaw dwóch urządzeń przeznaczonych do tworzenia bezprzewodowych mostów typu punkt–punkt/.

Punkty kamerowe zasilane są lokalnie z instalacji zasilającej wewnętrznej należącej do administracji domów, gdzie zlokalizowane są punkty kamerowe.

Istniejące punkty systemu - I etap rozbudowy:

Pkt	Adres wg mapy elektronicznej	Adres	Administratorzy lub ich przedstawiciele
CD	ul. J Słowackiego 19	ul. J Słowackiego 19	Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim
SBR1	ul. Zamkowa 4	pl. Czarneckiego 8-9	TBS Sp. z o.o. al. 3-go maja 31
SBR2	ul. H. Sienkiewicza 21	ul. H. Sienkiewicza 21	Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Belzacka 66
K1	ul. Szewska 1	ul. Szewska 1	PPHU Altex SC, ul. Szewska 1
K2	ul. Starowarszawska 2	ul. Farna 8	Skarb Państwa / Gmina Piotrków Trybunalski
K6	ul. Wojska Polskiego 71	ul. Wojska Polskiego 71	Parafia Ewangelicko-Augsburska

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SYSTEMU – II ETAP

Planowana jest budowa 4 punktów kamerowych.

Transmisja sygnałów dla kamer K3, K4, K5, K7 będzie realizowana drogą radiową.

- Do transmisji sygnałów sterujących i wizyjnych przyjęto cyfrowy system radiowy pracujący w wolnym od opłat paśmie częstotliwości 5 GHz. Wszystkie sygnały z kamer przekazywane są drogą radiową do Centrum Dozoru za pośrednictwem Stacji Bazowej Systemu Radiowego. Projekty punktów kamerowych w lokalizacjach K3, K4, K5, K7 należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków /tam gdzie jest to wymagane/.

Zasilanie urządzeń będzie lokalne z instalacji zasilającej wewnętrznej należącej do administracji domów, gdzie zlokalizowane będą punkty kamerowe.

ZAŁOŻENIA ROZBUDOWY SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ

- **integracja z istniejącym systemem** – projektowane kamery będą sterowane za pomocą tej samej klawiatury co istniejące. Rejestracja obrazu będzie realizowana przez istniejący rejestrator cyfrowy 16 wejściowy i magnetowidy VHS. Do podglądu obrazu wykorzystane będą monitory stanowiska operatora systemu. Wykorzystane zostanie istniejące połączenie komputera stanowiska dozoru we wspólnej sieci z rejestratorem cyfrowym i dekoderni Mpeg-4. Dzięki temu możliwe będzie zgrywanie materiału archiwalnego z rejestratora centralnego i z dysków koderów Mpeg4 w punktach K3, K4, K5, K7, co zabezpieczy materiał archiwalny w przypadku zakłóceń łączności radiowej.
- **system otwarty**, tzn. umożliwi dołączanie kolejnych kamer - ruchomych i stacjonarnych. Zapewniona została możliwość dalszej rozbudowy systemu o kolejne kamery (w tym kamery ruchome) z zachowaniem obsługi z pojedynczej zintegrowanej klawiatury.
- **kamery kolorowe dualne o wysokiej czułości** – specyfika systemu miejskiego nakazuje zastosowanie kamer kolorowych dualnych, tzn. przełączających się w tryb pracy monochromatycznej przy słabym oświetleniu w warunkach nocnych. Proponowane czułości zapewnią możliwość obserwacji w warunkach dobrego oświetlenia jak i przy znikomym oświetleniu nocnym. Zoom optyczny pozwoli na obserwację nawet odległych celów, zoom cyfrowy umożliwi dokładną analizę obrazu w Centrum Dozoru. Wszystkie kamery będą umieszczone w estetycznych zewnętrznych obudowach.
- **maksymalizacja obszaru monitorowania** - możliwość zastosowania kamer obrotowych umożliwi uzyskanie podglądu możliwie dużego obszaru, dodatkowo kamery obrotowe (dzięki obiektywom z zoom'em) pozwalają na zbliżenia interesującego obszaru oraz programowanie torów ruchu kamery (przeglądanie obserwowanego obszaru w trybie automatycznym).
- **zasilanie** – kamery oraz urządzenia aktywne zasilane będą lokalnie, z rozdzielni elektrycznych budynkowych za zgodą właścicieli obiektu
- **ogrzewanie i warunki środowiskowe** - kamery wyposażone w hermetyczne obudowy z systemem ogrzewania zapewniających pracę w skrajnych warunkach temperatury od - 40 do +50°C. Szczelność obudowy do zawieszania spełnia wymagania normy IP66 (NEMA 4) i jest odporna na działanie środowiska słonego powietrza i wody.

- **łatwość obsługi** - obsługa systemu odbywa się ze zintegrowanego pulpitu sterowniczego umieszczonego w Centrum Dozoru, który umożliwi wybranie powiększonego obrazu z jednej z kamer, sterowanie kamerami ruchomymi, dodatkowo zarządzanie systemem odbywa się przy zastosowaniu stacji roboczej (komputera PC), na którym za pośrednictwem oprogramowania jest możliwość zmiany stawień parametrów systemu jak i podgląd obrazu nagranych i „na żywo” z kamer systemu
- **rejestracja obrazu** - rejestracja cyfrowa - będzie odbywała się w trybie ciągłym, z założonymi przez zamawiającego parametrami na cyfrowym sieciowym rejestratorze wyposażonym w dysk twardy, podłączenie rejestratora do sieci LAN umożliwi archiwizację na nośnikach zewnętrznych (płyty DVD, dyski zewnętrzne itp.).
- **sieć transmisyjna radiowa** – na potrzeby systemu wg wymagań specyfikacji przewidziano montaż systemu radiowego pracującego w wolnym od opłat paśmie 5 GHz.
- **transmisja radiowa sygnału K3, K4, K5, K7** – sygnały wizyjne i sterujące będą przesyłane:
 - z punktów kamerowych do Stacji Bazowej Systemu Radiowego SBR
 - z SBR do Centrum Dozoru
 - w punktach kamerowych znajdują się nadajniki Mpeg-4 z dyskami buforującymi o pojemności 320GB, a w Centrum Dozoru odbiorniki Mpeg-4 do zamiany sygnału na analogowy.
 - Przesyłane w sieci obrazy poddane będą kompresji mpeg-4, CIT2 lub CIT4, 25 kl/s
- **zabezpieczenie antysabotażowe** – szafki systemu, instalowane będą w miejscach wydzielonych, zabezpieczone będą stykami antysabotażowymi podłączonymi do wejść alarmowych urządzenia transmisyjnego VIP (sygnalizacja otwarcia szafki w Centrum Dozoru)
- **sygnał braku zasilania 230V** – sygnał braku zasilania przez wejście alarmowe urządzenia VIP będzie transmitowany do operatora systemu w Centrum Dozoru Monitoringu.

TRANSMISJA RADIOWA

Do transmisji sygnałów wybudowane zostaną klienckie stacje radiowe RSU przy punktach kamerowych K4, K5, K7 w układzie punkt - wielopunkt. Stacja radiowa SBR1 (przy K3) będzie pośredniczyć przy przekazywaniu sygnałów z punktów K3, K5 do SBR2.

Do połączenia stacji bazowej SBR1 z SBR2 i SBR2 z Centrum Dozoru Monitoringu, CD w Straży Miejskiej, zastosowano utworzone w I etapie prac mosty typu punkt–punkt. W II etapie rozbudowy monitoringu zaprojektowano antenę sektorową w SBR2 odbierającą sygnał radiowy z K4 i K7 oraz drugi most typu punkt–punkt łączący SBR2 z Centrum Dozoru Monitoringu.

SIEĆ INFORMATYCZNA SYSTEMU

Transmisja sygnału dla kamer K3, K4, K5, K7 oparta będzie na układzie sieci komputerowej. Do realizacji tej sieci w warstwie fizycznej posłużą okablowania LAN w Centrum Dozoru oraz połączenia radiowe pomiędzy punktami kamerowymi i Centrum Dozoru. Poprzez tak utworzoną sieć komputerową będą przesyłane zamienione na postać cyfrową obrazy z kamer, sygnały telemetrii, oraz sygnały alarmowe.

Budowana sieć będzie przeznaczona wyłącznie dla potrzeb monitoringu i ze względów bezpieczeństwa nie będzie integrowana z innymi sieciami.

Budowany system umożliwi całkowicie cyfrowe przetwarzanie sygnału łącznie z transmisją cyfrowo zakodowanych strumieni wideo i sygnałów telemetrii,

Transmisja radiowa, pozwala na utworzenie sieci komputerowej o przepustowości niezbędnej dla działania systemu. Utworzona w ten sposób sieć działa w oparciu o protokół TCP/ IP. Sieć komputerowa w węzłach SBR1, SBR2, CD /lokalnie/ działa w standardzie 100Base-T Fast Ethernet. Przepustowość sieci jest ograniczona przez łącza radiowe.

Przesyłane w sieci obrazy poddane będą kompresji mpeg-4, CIT2 lub CIT4, 25 kl/s

Medium transmisyjnym dla połączeń:

- nadajnik sygnału wizyjnego – switch – nadajnik radiowy jest przewód UTP kat 5+
- odbiornik sygnału wizyjnego – switch – jest przewód UTP kat 5+
- pomiędzy węzłami sieci – transmisja radiowa - częstotliwość pracy: 5.47-5.725 GHz protokół: WOPR - Wireless Outdoor Router Pooling, efektywny transfer: 36 Mbps (TDM)/kanał

LOKALIZACJE PUNKTÓW SYSTEMU - II ETAP

Projektowane punkty systemu:

Pkt	Adres wg mapy elektronicznej	Adres	Administratorzy lub ich przedstawiciele
K3	ul. Zamkowa 4	pl. Czarneckiego 8-9	TBS Sp. z o.o. al. 3-go maja 31

K4	Krakowskie Przedmieście 6/8	ul. Garncarska 1/3	TBS Sp. z o.o. al. 3-go maja 31
K5	ul. Zamurowa 14	ul. Zamurowa 14	TBS Sp. z o.o. al. 3-go maja 31
K7	pl. Niepodległości 4	pl. Niepodległości 4.	TBS Sp. z o.o. al. 3-go maja 31

Kamera K3 - ul. Zamkowa 4

Kamera

Na budynku (narożnik na skrzyżowaniu pl. Czarnieckiego i Zamkowa) zlokalizowany zostanie punkt kamerowy K3 monitoringu. Będzie to kamera szybkoobrotowa podłączona bezpośrednio do urządzeń istniejącej stacji bazowej SBR1z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5 GHz. Kamera powieszona zostanie na narożniku budynku, poniżej krawędzi dachu. Do zawieszenia kamery należy zastosować uchwyt narożny.

Skrzynka z urządzeniami

Skrzynka teletechniczna z urządzeniami do transmisji jest zamontowana w pobliżu istniejącej anteny radiowej (na poddaszu). Wewnątrz skrzynki znajdują się urządzenia obsługujące punkt kamerowy: koder Mpeg-4, dysk zewnętrzny USB do rejestracji lokalnej, zasilacze kamer, koder i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe przewodów sygnałowych i zasilających.

Skrzynka teletechniczna wyposażona jest w styk antysabotażowy oraz sygnalizator zaniku 230V. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia VIP.

Należy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafka jest uziemiona.

Instalacja zasilająca

Punkt kamerowy zasilany będzie z WLZ budynku na podstawie porozumienia z właścicielem. Koszty energii rozliczane będą na podstawie określonego ryczału. Urządzenia punktu kamerowego będą zasilane za pośrednictwem istniejącego UPS-a, co pozwoli na pracę urządzeń przy zaniku napięcia w sieci energetycznej przez min. 1h. Zasilanie jest poprowadzone z tablicy rozdzielczej RE znajdującej się na parterze klatki schodowej.

Instalacja sygnałowa

Od szafki teletechnicznej do kamery należy doprowadzić przewody w rurach osłonowych do zastosowań zewnętrznych RHDPE-UV 42:

- XzTKMXpw 2x2x0,5 dla telemetrii,
- RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC
- YKY 4x1,5mm² do zasilania kamery i grzałki, zakończony w szafce – do wpięcia w zaciski śrubowe transformatora separującego 230/24V.

Przewody telemetrii wizji i anteny podłączone będą za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

Od szafki teletechnicznej do anteny doprowadzić przewód antenowy 5Ghz dla połączenia anteny z radiem. Przewód antenowy przy antenie należy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową podłączoną do przewodu uziemienia.

Instalacja przewodów

Wszystkie przewody na poddaszu układać podtynkowo w rurkach izolacyjnych PVC. Przewody z szafki do kamery poprowadzone zostaną poprzez pomieszczenie strychu do narożnika budynku i dalej na zewnątrz, w rurkach osłonowych do zastosowań zewnętrznych RHDPE-UV 42, w dół, do gzymsu na elewacji. Dalej przewód poprowadzić pod gzymsem do narożnika budynku, a następnie pionowo do góry na wysokość poddasza do miejsca instalacji kamery.

Kamera K4 - ul. Garncarska 1/3

Kamera

Na budynku (narożnik na skrzyżowaniu ulic Garncarskiej i Krakowskiego Przedmieścia) zlokalizowany zostanie punkt kamerowy K4 monitoringu. Będzie to kamera szybkoobrotowa z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5 GHz.

Kamera powieszona zostanie na narożniku budynku, poniżej krawędzi dachu. Do zawieszenia kamery należy zastosować uchwyt narożny.

Antena

Antena zainstalowana zostanie, na maszcie umieszczonym, na dachu budynku w taki sposób aby uzyskać łączność z anteną w punkcie SBR1. Należy wykonać instalację odgromową dla projektowanego masztu antenowego.

Skrzynka z urządzeniami

Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji należy umiejscowić w pobliżu anteny radiowej – na poddaszu. Wewnątrz skrzynki znajdują się: radio, koder Mpeg-4, dysk zewnętrzny USB do rejestracji lokalnej, zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez 1 godzinę, zasilacze kamer, kodera i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe przewodów sygnałowych i zasilających.

Skrzynka teletechniczna wyposażona będzie w styk antysabotażowy oraz sygnalizator zaniku 230V. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia VIP.

Należy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę należy uziemić.

Instalacja zasilająca

Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku na podstawie porozumienia z właścicielem. Koszty energii rozliczane będą na podstawie określonego ryczału. Wszystkie urządzenia systemu będą zasilane za pośrednictwem UPS-a, co pozwoli na pracę urządzeń przy zaniku napięcia w sieci energetycznej przez min. 1h. Zasilanie poprowadzone będzie z tablicy rozdzielczej RE znajdującej się na klatce schodowej.

Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym i różnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej.

Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm² i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej.

Instalacja sygnałowa

Od szafki teletechnicznej do kamery należy doprowadzić przewody:

- XzTKMXpw 2x2x0,5 dla telemetrii,
- RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC
- YDY 4x1,5mm² do zasilania kamery i grzałki, zakończony w szafce – do wpięcia w zaciski śrubowe transformatora separującego 230/24V.

Przewody telemetrii wizji i anteny podłączone będą za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

Od szafki teletechnicznej do anteny doprowadzić przewód antenowy 5Ghz dla połączenia anteny z radiem. Przewód antenowy przy antenie należy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową podłączoną do przewodu uziemienia.

Instalacja przewodów

Wszystkie przewody w obrębie klatki schodowej układać podtynkowo w rurkach izolacyjnych PVC. Kabel zasilający z RB poprowadzony zostanie w rurze PVC w pionie do szafki na poddaszu.

Przewody z szafki do kamery poprowadzone zostaną, poprzez pomieszczenie strychu, do narożnika budynku i dalej na zewnątrz do anteny i po wewnętrznej stronie murka ściany szczytowej budynku do kamery.

Kamera K5 - ul. Zamurowa 14

Kamera

Na budynku (narożnik na skrzyżowaniu ulic Starowarszawskiej i Zamurowej) zlokalizowany zostanie punkt kamerowy K5 monitoringu. Będzie to kamera szybkoobrotowa z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5 GHz.

Kamera powieszona zostanie na narożniku budynku, poniżej balkonu pierwszego piętra. Do zawieszenia kamery należy zastosować specjalnie wykonany uchwyt narożny.

Antena

Antena zainstalowana zostanie, na maszcie umieszczonym, na dachu budynku w taki sposób aby uzyskać łączność z anteną w punkcie SBR1. Należy wykonać instalację odgromową dla projektowanego masztu antenowego.

Skrzynka z urządzeniami

Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji należy umiejscowić w pobliżu anteny radiowej (na strychu lub ostatniej kondygnacji klatki schodowej - ul. Zamurowa 14). Wewnątrz skrzynki znajdują się: radio, koder Mpeg-4, dysk zewnętrzny USB do rejestracji lokalnej, zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez 1 godzinę, zasilacze kamer, kodera i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe przewodów sygnałowych i zasilających.

Skrzynka teletechniczna wyposażona będzie w styk antysabotażowy oraz sygnalizator zaniku 230V. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia VIP.

Należy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę należy uziemić.

Instalacja zasilająca

Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku na podstawie porozumienia z właścicielem. Koszty energii rozliczane będą na podstawie określonego ryczału. Wszystkie urządzenia systemu będą zasilane za pośrednictwem UPS-a, co pozwoli na pracę urządzeń przy zaniku napięcia w sieci energetycznej przez min. 1h. Zasilanie poprowadzone będzie z tablicy rozdzielczej RE znajdującej się na klatce schodowej.

Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym i różnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej.

Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm² i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej.

Instalacja sygnałowa

Od szafki teletechnicznej do kamery należy doprowadzić przewody:

- XzTKMXpw 2x2x0,5 dla telemetrii,
- RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC
- YDY 4x1,5mm² do zasilania kamery i grzałki, zakończony w szafce – do wpięcia w zaciski śrubowe transformatora separującego 230/24V.

Przewody telemetrii wizji i anteny podłączone będą za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

Od szafki teletechnicznej do anteny doprowadzić przewód antenowy 5Ghz dla połączenia anteny z radiem. Przewód antenowy przy antenie należy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową podłączoną do przewodu uziemienia.

Instalacja przewodów

Wszystkie przewody w obrębie klatki schodowej układać podtynkowo w rurkach izolacyjnych PVC.

Kabel zasilający z RB poprowadzony zostanie w rurze PVC w pionie do szafki na poddaszu.

Przewody z szafki do kamery poprowadzone zostaną, poprzez pomieszczenie strychu i klatki schodowej, do zewnętrznej elewacji budynku, nad gzyms pomiędzy parterem i pierwszym piętrzem i dalej do kamery na narożniku budynku.

Kamera K7 - pl. Niepodległości 4

Kamera

Na budynku mieszkalnym przy pl. Niepodległości 4 zlokalizowany zostanie punkt kamerowy K7 monitoring. Będzie to kamera szybkoobrotowa z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5 GHz.

Kamera powieszona zostanie na narożniku budynku pod gzymsem między II i III kondygnacją. Do zawieszenia kamery należy zastosować przedłużony uchwyt narożny.

Antena

Antena zainstalowana zostanie, na maszcie umieszczonym, na dachu budynku w taki sposób aby uzyskać łączność z anteną w punkcie SBR2. Należy wykonać instalację odgromową dla projektowanego masztu antenowego.

Skrzynka z urządzeniami

Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji należy umiejscowić w pobliżu anteny radiowej – na poddaszu budynku. Wewnątrz skrzynki znajdują się: radio, koder Mpeg-4, dysk zewnętrzny USB do rejestracji lokalnej, zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez 1 godzinę, zasilacze kamer, kodera i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe przewodów sygnałowych i zasilających.

Skrzynka teletechniczna wyposażona będzie w styk antysabotażowy oraz sygnalizator zaniku 230V. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia VIP.

Należy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę należy uziemić.

Instalacja zasilająca

Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku na podstawie porozumienia z właścicielem. Koszty energii rozliczane będą na podstawie określonego ryczału. Wszystkie urządzenia systemu będą zasilane za pośrednictwem UPS-a, co pozwoli na pracę urządzeń przy zaniku napięcia w sieci energetycznej przez min. 1h. Zasilanie poprowadzone będzie z tablicy rozdzielczej RE znajdującej się na klatce schodowej budynku.

Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym i różnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej.

Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm² i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej.

Instalacja sygnałowa

Od szafki teletechnicznej do kamery należy doprowadzić przewody:

- XzTKMXpw 2x2x0,5 dla telemetrii,
- RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC
- YKY 4x1,5mm² do zasilania kamery i grzałki, zakończony w szafce – do wpięcia w zaciski śrubowe transformatora separującego 230/24V.

Przewody telemetrii wizji i anteny podłączone będą za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzebiegowych.

Od szafki teletechnicznej do anteny doprowadzić przewód antenowy 5Ghz dla połączenia anteny z radiem. Przewód antenowy przy antenie należy zabezpieczyć ochroną przeciwprzebiegową podłączoną do przewodu uziemienia.

Instalacja przewodów

Wszystkie przewody w obrębie klatki schodowej układać podtynkowo w rurkach izolacyjnych PVC. Kabel zasilający z RB poprowadzony zostanie w rurze PVC w pionie do szafki na poddaszu budynku. Przewody z szafki do kamery poprowadzone zostaną poprzez pomieszczenie klatki schodowej do zewnętrznej elewacji budynku, dalej w rurach osłonowych do zastosowań zewnętrznych RHDPE-UV 42, pod gzymsem pomiędzy parterem i pierwszym piętrzem i dalej do kamery na narożniku budynku.

UWAGA: W ramach prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej inwestor powinien - dla polepszenia warunków obserwacji z kamery K7 - przereździć odpowiednią część korony pobliskiego drzewa.

PARAMETRY URZĄDZEŃ

Urządzenia radiowe - system o topologii punkt wielopunkt do budowy rozległych sieci bezprzewodowych. Operuje na wolnym od opłat licencyjnych paśmie 5.47 - 5.725 GHz, gdzie dozwolona jest emisja z mocą do 1 W E.I.R.P. Wg wymagań Ministra Infrastruktury, które mówi o ograniczeniach możliwości celowego lub niezamierzonego zakłócania sieci radiowych. Stacja bazowa skanuje całe dostępne pasmo i automatycznie wybiera wolny kanał. Stacje klienckie dostosowują się automatycznie do swojej bazy. System składa się ze stacji bazowej SBR oraz stacji klienckich. Stacja bazowa SBR kolejno odpytuje wszystkie swoje Stacje Klienckie o żądania dostępu do medium. Pooling (kolejne odpytywanie stacji klienckich) zapewnia stały dostęp do medium każdej ze stacji, która w określonych czasie prześle do bazy zbuforowane pakiety. Stacje nie mające nic do przesłania są "usypiane", a stacjom mającym długą kolejkę pakietów do przesłania są przyznawane dodatkowe okna czasowe.

Charakterystyka systemu radiowego:

- częstotliwość pracy: 5.47-5.725 GHz
- moc E.I.R.P.: 1 W
- modulacja: OFDM
- efektywny transfer: ok. 36 Mbps (TDM)/kanał
- ilość kanałów: 11, kanały nie zakłócające się wzajemnie
- zasięg komórki: do ok. 12 km
- kontrola mocy emitowanej z krokiem co 3 dB (TPC)
- dynamiczna selekcja kanału pracy (DFS)
- dynamiczna selekcja prędkości pracy oparta na analizie jakości sygnału (DDRS)
- system może pracować bez pełnej widoczności optycznej (NLOS - odbicia sygnału)
- zarządzanie pasmem: symetryczne i asymetryczne
- bezpieczeństwo: enkrypcja AES, wzajemna autoryzacja stacji odbiorczych w RADIUS, MD-5 CHAP, Access Control List

Most radiowy punkt-punkt - przeznaczonych do tworzenia bezprzewodowych mostów typu punkt – punkt w wolnym od opłat paśmie 5GHz. Stanowi komplet akcesoriów przystosowanych do łatwego montażu na zewnątrz budynków. Do transmisji wykorzystany jest protokół WOPR, pozbawiony wielu wad protokołów rodziny 802.11x.

Zestaw składa się ze stacji bazowej oraz stacji klienckiej, odpowiednich adapterów PoE pracujących w standardzie 802.3af i przystosowanych do nich kabli typu Ethernet z uszczelnionymi końcówkami. Obydwa urządzenia posiadają zintegrowaną antenę o zysku 23 dBi, pracującą w polaryzacji poziomej jak i pionowej. Ze względu na eliminację tłumiących sygnał konektorów i kabli, możliwe jest uzyskiwanie większych zasięgów.

Most radiowy oferuje dwa tryby pracy: bridge oraz router. W pierwszym trybie, urządzenia są niewidoczne pełniąc funkcję przezroczystego mostu. Jako router umożliwiają uruchomienie serwera DHCP oraz translację adresów NAT.

Do połączenia urządzeń aktywnych zastosowany jest **Switch**

Ilość portów 5..12x 10/100 Mbps Fast Ethernet prędkość transmisji 10/100 Mbit

- 10/100Mbit/s Auto Sensing - automatyczne rozpoznawanie szybkości i trybu połączenia

- MAC-Address 4000 wpisow
- Full Duplex / Half Duplex Auto Negocjacja (NWay)
- Zakres temperatur: 0° - 55°
- Wilgotność max.: 95%
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3 i IEEE 802.3u (autosensing)
- Flow Control - w celu zapobieżenia utracie danych

Antena kierunkowa dla punktów K4, K5, K7

Dane techniczne (minimalne wymagania)

Zysk energetyczny	23 dBi
Częstotliwość pracy	5450-5750 MHz
Polaryzacja	regulowana - pionowa lub pozioma
Promieniowanie wsteczne	n/a dB
Kąt promieniowania płaszczyźnie pionowej	w 10°
Kąt promieniowania płaszczyźnie poziomej	w 10°
SWR	1 do 1,4
Impedancja	50 Ohm
Zakończona	Złącze typu N/Żeńskie
Wymiary	390mm x 430 mm
Waga	1,8 kg
Mocowanie	(średnica) 38 - 51 mm
Odporność na wiatr	85 m/s

Antena sektorowa dla punktu SBR2 - 120 stopni o zysku energetycznym 14 dBi na pasmo 5,47 - 5,725 GHz. Antena wyposażona jest w uchwyt pozwalający na łatwy montaż i precyzyjne ustawienie anteny.

Dane techniczne

Zysk energetyczny	14 dBi
Częstotliwość	5,25 - 5,875 GHz
Polaryzacja	pionowa
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej	120 stopni dla -3dB
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej	6 stopni dla -3dB
VSWR	2 do 1
Impedancja	50 Ohm
Złącze	N/Żeńskie
Wymiary	620 x 88 x 70 mm
Mocowanie	w komplecie, do masztu lub ściany
Odporność na wiatr	216km/h

Waga	590 gw
Zakres temperatury	-40~ +80 C
Wilgotność	95% @ +25 C
Zabezpieczenie przed atmosferycznymi	wyładowaniami uziemia DC
Kolor	Gray, White
Materiał	ABS
Odchylenie mechaniczne	+10 .. 0 or 0 .. -10 stopni

Koder 2 strumieni MPEG-4 - VIP X1

1-kanałowy koder wizyjny VIPX1:

- Jednokanałowy nadajnik
- Wysoka jakość obrazu w standardzie MPEG-4 przy kodowaniu 4CIF / 2CIF / połowicznym D1 / CIF / QCIF
- Podwójna transmisja strumieniowa zapewniająca efektywne wykorzystanie pojemności nośnika danych
- Przesyłanie danych pod adres grupowy i transmisja strumieniowa w sieci Internet
- Wejścia alarmowe i wyjście przekaźnikowe

- Interfejs FastEthernet
- Szeregowy port danych

Wymagania dla urządzenia

- 1 wejście wizyjne standardu CVBS ze złączem BNC,
- złącze RS232/RS485
- interfejs FastEthernet RJ45;
- kompatybilność z kamerami pracującymi w PAL NTSC CCIR oraz EIA;
- możliwość podwójnego kodowania MPEG 4 na każdy kanał wizyjny;
- możliwość transmisji 25 obrazów na sekundę z rozdzielczością 704x576 (4 CIF) przez każdy z 2 strumieni;
- możliwość podłączenia kamery obrotowej do złącza RS232/485 w celu sterowania pochyleniem, obrotem i przybliżeniem obrazu z kamery za pomocą urządzeń sieciowych takich jak komputery PC czy klawiatury wyposażone w manipulator dżądkowy;
- koder wizyjny powinien być urządzeniem sprzętowym nie opartym na komputerze PC, powinna istnieć możliwość zamiany strumieni na obrazy wizyjne wyświetlane na monitorach z wejściem CVBS lub VGA poprzez dedykowany komplementarny, sprzętowy dekodery wizyjny;
- możliwość wyświetlenia obrazów na komputerach PC z dedykowanym oprogramowaniem;
- możliwość zapisu dowolnego strumienia na macierzy sieciowej z dedykowanym oprogramowaniem;
- obsługa protokołów sieciowych: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP V2, SNMP;
- możliwość dostosowania jakości transmisji i zajętości pasma do przepustowości łącza;
- możliwość zarządzania za pomocą specjalistycznego oprogramowania, lub poprzez przeglądarkę internetową, dedykowane oprogramowanie i/lub klawiaturę;
- możliwość transmisji strumieni w następujących trybach: Unicast, Multi-unicast oraz Multicast;
- trzy poziomy zabezpieczenia hasłem dostępu;
- możliwość lokalnej archiwizacji z wykorzystaniem zewnętrznego portu USB2.0;
- możliwość obsługi serwera NTP w celu umożliwienia wzajemnej synchronizacji daty i czasu wszystkich urządzeń sieciowych;
- wejście alarmowe z możliwością takiej konfiguracji że zmiana stanu wejścia powoduje transmisję alarmową obrazu do zdalnej stacji operatorskiej;
- wbudowana funkcja detekcji ruchu;
- urządzenia powinny posiadać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego;
- funkcja detekcji zaniku wideo.

Dekoder 4 strumieni MPEG4 - VIP XD

Dekoder wizyjny VIPXD:

- Odbiornik jedno-/czterostrumieniowy
- Wysoka jakość obrazu w standardzie MPEG-4 przy kodowaniu pełnym D1 / 4CIF / 2CIF / połowicznym D1 / CIF
- Przesyłanie danych pod adres grupowy i transmisja strumieniowa w sieci Internet
- Interfejs FastEthernet
- Wejścia alarmowe i wyjście przekaźnikowe
- Szeregowy port danych

Wymagania dla urządzenia

- wejście wizyjne standardu CVBS ze złączem BNC, złącze RS232/RS485, wyjście VGA oraz interfejs FastEthernet RJ45;
- kompatybilność z monitorami pracującymi w PAL NTSC CCIR oraz EIA;
- możliwość dekodowania czterech strumieni jednocześnie z prędkością transmisji 25 obrazów na sekundę z rozdzielczością 705x576 (4 CIF) na każdy strumień i wyświetlenia go na monitorze z wejściem CVBS (BNC) oraz na monitorze z wejściem VGA;
- możliwość dekodowania dowolnego strumienia wideo z sieci z współpracujących koderów wizyjnych;
- obsługa protokołów sieciowych: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP V2, SNMP;
- możliwość wyboru które strumienie (kamer) z systemu są wyświetlane na współpracującym monitorze z pozycji oprogramowania komputera pracującego w tej samej sieci jak również z klawiatury systemowej;
- dostępny tryb pełnoekranowy (wyświetlanie tylko jednego strumienia (jednej kamery) oraz tryb Quad - wyświetlanie 4 strumieni jednocześnie (z 4 kamer);
- możliwość podłączenia pulpitu sterującego do złącza RS232/485 w celu zapewnienia sterowania kamerami obrotowymi;

- możliwość zarządzania za pomocą specjalistycznego oprogramowania, lub poprzez przeglądarkę internetową, dedykowane oprogramowanie i/lub pulpitu sterującego;
- trzy poziomy zabezpieczenia hasłem dostępu;
- możliwość obsługi serwera RFC868 aby umożliwić wzajemną synchronizację daty i czasu wszystkich urządzeń sieciowych;
- wyjście alarmowe z możliwością takiej konfiguracji że zmiana stanu wejścia na koderze może powodować transmisję alarmową obrazu do dekodera powodując zmianę stanu przekaźnika.

Kamery

Punkty K3, K4, K5, K7 wyposażone będą w zestaw kamerowy do montażu zewnętrznego. Jest to kamera szybkoobrotowa dualna dzień/noc; montaż na uchwycie narożnym.

Zintegrowana kamera szybkoobrotowa przeznaczona do prowadzenia całodobowej obserwacji w systemach monitoringu przemysłowego, monitoringu miejskiego i we wszystkich zaawansowanych systemach nadzoru wideo.

Kamera składa się z kopuły o średnicy 160 mm, kamery z przetwornikiem CCD 1/4" o wysokiej rozdzielczości, z automatyczną przysłoną, obiektywem z automatycznym ogniskowaniem i zoomem optycznym 26x, szybkiego mechanizmu uchylno-obrotowego o zmiennej, dużej prędkości obrotu oraz wbudowanego, inteligentnego odbiornika / sterownika.

Urządzenie posiada możliwość adresowania zdalnego z wykorzystaniem funkcji FastAddress™ lub bezpośredniego przy użyciu wbudowanego 4-cyfrowego pokrętkła.

Kamera obsługuje dane sterujące w formacie Bi-phase oraz RS-232.

Możliwa jest zdalna regulacja ze stanowiska nadzoru następujących parametrów kamery:

- ARW (automatyczna regulacja wzmocnienia),
- Zoom,
- Ręczna / automatyczna regulacja ogniskowania i przysłony,
- Kompensacja tła,
- Prędkość obrotu automatycznego,
- Adres kamery.

Kamera wyposażona jest w obiektyw z ciągłą automatyczną regulacją ogniskowania i przysłony, z możliwością przejścia na regulację ręczną za pomocą klawiatury systemu sterującego.

Urządzenia zawierają wbudowany mechanizm uchylno-obrotowy o zakresie obrotu 360°. Mechanizm o zmiennej prędkości kątowej posiada możliwość pracy w trybie sterowania ręcznego z prędkością do 120°/s. Urządzenie posiada możliwość zapamiętania do 99 położeń z możliwością wyszukiwania dowolnego z nich z prędkością kątową 360°/s i dokładnością $\pm 0,5^\circ$. Mechanizm można ustawić w trybie automatycznego obrotu w zakresie pomiędzy dwoma elektronicznie ustawianymi połozeniami krańcowymi. Urządzenie posiada funkcję AutoPivot™ powodującą automatyczny obrót mechanizmu w celu śledzenia osoby przechodzącej bezpośrednio pod kopułą. Urządzenie posiada funkcję automatycznego skalowania (Auto Scaling), pozwalającą na precyzyjne przemieszczanie kamery przy wszystkich ustawieniach zoomu.

Urządzenie posiada funkcję automatycznego odtwarzania (Auto Playback) rejestrującą polecenia sterujące, dokładnie tak, jak zostały wprowadzone przez operatora. Wybór trybu odtwarzania powoduje jednorazowe lub ciągłe powtarzanie sekwencji tych poleceń. Możliwe jest w ten sposób zapamiętanie dwóch „tras” o łącznej długości 15 minut.

Urządzenie posiada możliwość nadania nazwy 16 programowalnym fragmentom obrazu oraz 16-znakowej nazwy każdemu z zaprogramowanych położeń mechanizmu uchylno-obrotowego.

Obudowa:

Obudowa kamery do zastosowań zewnętrznych wykonana jest w wersji do zawieszania o średnicy 244,48 mm z wbudowaną osłoną przeciwsłoneczną. Obudowa umożliwia obserwację w zakresie kąta pełnego 360°. Szczelność obudowy do zawieszania spełnia wymagania normy IP66 (NEMA 4) i jest odporna na działanie środowiska słonego powietrza i wody. Obudowa posiada wbudowany grzejnik i wentylator. Górna część obudowy do zawieszania stanowi punkty połączeń mechanicznych i elektrycznych dla zespołu kamery. W przypadku kamery do zawieszania mocowanej na wysięgniku ściennym rurowa konstrukcja korpusu wysięgnika umożliwi przeciągnięcie okablowania.

Parametry kamer szybkoobrotowych (minimalne wymagania)

Przetwornik CCD	1/4"
Rozdzielczość pozioma	≥ 460TVL
Ogniskowa obiektywu	3,5mm ~ 91mm/F1.6~3.8
Zoom cyfrowy z inetrpolacją	≥ 12x

Czułość kamery dla 50IRE F1.6	tryb dzienny (funkcja SensUp wyłączona) - $\geq 1lx$ tryb nocny (funkcja SensUp wyłączona) - $\geq 0,26lx$ tryb dzienny (migawka spowolniona włączona) - $\geq 0,013lx$ tryb nocny (migawka spowolniona włączona) - $\geq 0,0026lx$
Podział na sektory	≥ 16
Opis każdego sektora	≥ 16 znaków
Obrót w poziomie	ciągły, 360°
Przechył pionowy	$-4 \sim 90^\circ$
Prędkość dla ustawień położeń zaprogramowanych (presetów)	$\geq 360\%/sek$
Prędkość obrotu manualnego	$\geq 210\%/sek$
Dokładność ustawienia położenia głowicy w położeniu zaprogramowanym	$\pm 0,1^\circ$
Sterowanie	Przez złącze wizyjne Ethernet lub RS232/RS485
Położenia zaprogramowane	≥ 99
Strefy prywatności	≥ 24
Trasy	≥ 2 trasy zaprogramowane o całkowitym czasie $\geq 15min$ ≥ 1 trasa dla ≥ 99 położeń zaprogramowanych
Wejścia alarmowe	7
Wyjście przekaźnikowe	2
Przyspieszona migawka	$1/50$ sek $\sim 1/10\ 000$ sek
Stopień ochrony obudowy	IP66
Zakres temperatur pracy	$-40^\circ C \sim +50^\circ C$
Stosunek Sygnał/Szum	>50 dB
Wbudowane złącza wizyjnych	wyjść Ethernet (TCP/IP) z możliwością wymiany na BNC/UTP
Kopułka wandaloodporna	Kopułka wytrzymała na uderzenie młotka o masie 4,5 kg upuszczonego z wysokości 3 m
Język menu ekranowego	polski
Gwarancja producenta	3 lata

UPS

Do zasilania urządzeń w punktach kamerowych, SBR i CD zastosowany zostanie UPS 1000VA

Dane techniczne

Moc [VA/W]:	1000/600
Czas podtrzymania [min]:	5 - 70
PRACA Z SIECI:	Znamionowe napięcie wyjściowe 230V Próg przełączania na pracę akumulatorową 173V; 264V (KF: 184V; 253V) Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny Częstotliwość napięcia wyjściowego 50Hz Filtracja napięcia wyjściowego Filtr RFI/EMI, tłumik warystorowy Zabezpieczenie przeciążeniowe bezp. topikowe 2 szt. Czas przełączania na pracę akumulatorową <2ms
PRACA AKUMULATORÓW:	Z Napięcie wyjściowe 230 V - stabilizowana wart. skut. Próg przełączania na pracę sieciową 184V; 253V (KF: 195V; 242V) Kształt napięcia wyjściowego quasi-sinusoidalny Częstotliwość napięcia wyjściowego 50Hz Filtracja napięcia wyjściowego elektroniczna Zabezpieczenie przeciążeniowe elektroniczne, bezpiecznik akum. Czas powrotu na pracę sieciową <0,2ms
AKUMULATORY:	Typ/liczba 12V; 7Ah/2
PARAMETRY MECHANICZNE:	Wymiary (szerokość x wysokość x długość) 483x132x250mm Waga 11kg Wysokość 3U

ZABEZPIECZENIA SKRZYNEK CCTV

System został tak skonfigurowany, aby możliwe było również monitorowanie skrzynek z urządzeniami CCTV. Każda próba niepożądanego ingerencji przez osoby nieuprawnione (np. próba otwarcia skrzynki) zostanie wykryta, a informacja o tym zostanie przesłana do operatora systemu. Zabezpieczenie realizowane jest dzięki stykom antysabotażowym w skrzynkach CCTV. Sygnały alarmu zostaną wprowadzone na wejścia alarmowe rejestratora i na sygnalizator akustyczny, na stanowisku dozoru. Operator w momencie detekcji niepowołanej ingerencji zostanie powiadomiony o sabotażu który miał miejsce.

Styk antysabotażowy

Styk antysabotażowy jest to przełącznik krańcowy przełączający – wyprowadzone sygnały NC i NO

Sygnalizator zaniku 230V

Zasilacz 230/12V z wbudowanym przekaźnikiem sygnalizującym brak napięcia -wyprowadzony sygnał NO

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: 14.12.2007 r.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317, lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl

cena: **20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym**, na wniosek Wykonawcy.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy prace odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda;

b) wskazać osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności,

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) wykaz wykonanych trzech zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o wartości 150.000 PLN brutto każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W celu potwierdzenia, iż zamówienia zostały wykonane należy dołączyć protokoły odbioru końcowego usług lub referencje - **wg załącznika nr 5;**

b) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień – **wg załącznika nr 4;**

3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; **wg załącznika nr 6**

4) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 44 w związku z art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - **wg załącznika nr 3;**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

- przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,
- niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

cena –100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 22.11.2007 r. do godz. **9.00**

Otwarcie ofert w dniu 22.11.2007 r. o godz. **10:00** pok. nr 317

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Marek Domański – tel. 044 649-03-59, ul. Słowackiego 19, pok. 103

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:

Ewa Filipczak tel. 044 732-77-97, Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10 pok. 317.