


Rys.2 Podstawa PBD-1 (0,zgv)



Nr wyrobu 1115-281-200-010

Podstawy wykonane są jako jednobiegunowe i mocowane za pomocą dwóch śrub M10 do konstrukcji wsporczej. Ponadto szczęki wyposażone są po dwa pierścienie sprężyste dla zapewnienia prawidłowego styku z wkładką topikową.

Wersja B- Podstawa posiada z jednej strony z zacisk śrubowy jak podstawa wersja A, a z drugiej zakończona jest zaciskiem ZGV dla podłączenia żył kabla lub przewodów bez stosowania końcówek kablowych.

Typ	Wymiary w mm																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U
PB-2	228	200	155	80	25	M10	35	50	30	10,5	14	7	88	35	3	22	24	77	82	25,5

Dane techniczne

TYP Podstawy	PB-2
Liczba biegunów	1
Znamięniony prąd pracy	400 A
Znamięniona moc rozproszenia	45 W
Prąd udarowy	48 kA
Typ wkładki topikowej	WTN-2
Największy przekrój przewodów przyłączeniowych	240 mm ²
Masa podstawy *	0,61 kg

* Masa podstawy zależy od rodzaju zacisków przyłączeniowych.