

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Remont ścian budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr4, modernizacja remont ściany południowej budynku SPnr8, remont dachu w budynku w części południowej działki.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH.

Budynki istniejące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12, budynek Szkoły Podstawowej nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 8.

- WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Podczas prac remontowych prowadzonych przy wejściu do budynku, w strefie elewacji frontowej oraz w przestrzeni bram wjazdowych na działkę należy zachować stosowne środki bezpieczeństwa oraz ogrodzić i oznakować teren na czas robót.

- WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANÝCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

Na czas budowy wokół budynku pojawi się rusztowanie, które powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Pracownicy będą wykonywali prace na rusztowaniach, na różnych wysokościach. W bezpośrednim sąsiedztwie rusztowania będzie odbywało się mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzędzi. Na terenie zostanie postawiony kontener zaplecza budowy. Należy odpowiednio zabezpieczyć strefę wejściową i wjazdową oraz teren wokół elewacji, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla osób przebywających w pobliżu budynku a także przechodniów.

- WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Robotami mogą kierować osoby posiadające kwalifikacje - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej specjalności budowlanej, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenia OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. Osoba kierująca pracami jest obowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych.

Osoba kierująca pracami powinna określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

- a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób
- b) odpowiednie środki zabezpieczające
- c) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
 - imienny podział pracy
 - kolejność wykonywania zadań
 - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.Pracownicy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek kierownika budowy odpowiedzialnego na mocy Ustawy Prawo Budowlane za koordynację działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do realizacji zadania pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie:
 - a) bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy
 - b) ochrony środowiska i utylizacji odpadów przy realizacji oraz posiadać uprawnienia do pracy na wysokościach.

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Przy wykonywaniu wszystkich robót budowlanych, należy stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarnych. Wszelkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych robót budowlano-montażowych.

Dostęp do rusztowania powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Teren budowy należy ogrodzić i oznakować w widoczny sposób. Na rusztowaniach powinny być w sposób przejrzysty oznakowane zejścia. Złącze kablowe winno znajdować się na terenie i posiadać wyłącznik umożliwiający awaryjne wyłączenie dopływu energii elektrycznej. Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny być oznakowane i nie powinny kolidować z urządzeniami do obsługi budowy (mieszadła, betoniarki, składowiska materiału itp.) W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

- UWAGI KOŃCOWE

Zgodnie z art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (dz.u.z 2000r.Nr 106, poz.1126, z późn.zm) przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan "bioz" powinien zawierać informacje dotyczące zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

W trakcie procesu budowlanego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa eksploatacji wszystkich maszyn i urządzeń, szczególną uwagę zwrócić na stanowiska pracy, na których wykonuje się cięcie.

Stosować odzież ochronną zabezpieczającą przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy.

Stanowiska pracy utrzymywać w porządku i czystości.

Warunki pracy i organizacji poszczególnych stanowisk obsługi maszyn i urządzeń muszą być zgodne z wymogami zasad bhp.

Całość robót związanych z wykonaniem projektowanych robót należy wykonywać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Opracowali:
mgr inż. arch. arch. Katarzyna i Robert Mrzewa