Wykaz stali profilowej	Nr rysunku: 04	Data: 09.2011	Opracowała: M.Mościcka	Sprawdził: mgr inż.. E.Choińska

Inwestycja:
Oczyszczalnia Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim **OB.16**
STACJA ZAGĘSZCZANIA OSADU NADMIERNEGO- ELEMENTY STALOWE

Nr str. 7

Poz.	Ilość	Profil	Długość jednostk.	Masa jedn.	Masa 1 szt.	Masa całk.	Mat.	Uwagi
			mm	kg/m	kg			
				DŹWIGAR D1 szt.4				
1.1	1	bl.180x16	7500	22,6	169,5	169,5	St3SX	
1.2	1	bl.180x16	2000	22,6	45,2	45,2	St3SX	
2	2	bl.368x8	4750		109,8	219,6	St3SX	
3	2	bl.180x16	4755	22,6	107,5	214,9	St3SX	
4	2	teownik 50x50x6	180	4,44	0,8	1,6	St3SX	
5	4	bl.86x8	143		0,8	3,2	St3SX	
6	4	bl.105x8	265		1,7	6,8	St3SX	
7	2	bl.86x8	368		2,0	4,0	St3SX	
8	16	bl.60x8	150	3,77	0,6	9,0	St3SX	
9	2	bl.60x8	80	3,77	0,3	0,6	St3SX	
		Razem				**674,5**		
		dodatek na spoiny 1,8%				**12,1**		
		OGÓŁEM				**686,6**	**kg**	
		x 4szt.				2746	**kg**	
				STĘŻENIE ST1 szt.3				
10	3	ceownik 160	2940	18,8	55,3	165,8	St3SX	
śruby M16 L=55 szt.12 + podkładki + nakrętki								
				BELKA JEZDNA B 1 szt.2				
11	1	dwuteownik 240	9300	36,2	336,7	336,7	St3SX	
12	4	bl.180x12	220	17,0	3,7	15,0	St3SX	
13	4	L80x80x8	180	9,66	1,7	7,0	St3SX	
14	12	L60x40x6	396	4,46	1,8	21,2	St3SX	
		Razem				**379,8**		
		dodatek na spoiny 1,8%				**6,8**		
		OGÓŁEM				**387**	**kg**	
		x 2szt.				774	**kg**	
śruby M16 L=70 szt.12x2=24 + podkładki + nakrętki								
śruby M16 L=60 szt.12x2=24 + podkładki + nakrętki								

Wykaz stali profilowej	Nr rysunku: 04	Data: 09.2011	Opracowała: M.Mościcka	Sprawdził: mgr inż.. E.Choińska

Inwestycja:
Oczyszczalnia Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim **OB.16**
STACJA ZAGĘSZCZANIA OSADU NADMIERNEGO- ELEMENTY STALOWE

Poz.	Ilość	Profil	Długość jednostk.	Masa jedn.	Masa 1 szt.	Masa całk.	Mat.	Uwagi
			mm	kg/m	kg			
			OKUCIE OK1 W POSADZCE szt.2					
01	1	L60x60x6	2580	5,4	14,0	14,0	St3SX	ocynkowane
02	13	o6	120	0,222	0,0	0,3		
		Razem				**14,3**		
		dodatek na spoiny 1,8%				**0,3**		
		OGÓŁEM				**15**	**kg**	
		x 2szt.				30	**kg**	
			OKUCIE KANAŁU OK2 L=13,3 mb					
03	1	L60x40x5	13300	3,8	50,0	50,0	St3SX	ocynkowane
02	58	o6	120	0,222	0,0	1,5		
		Razem				**51,6**		
		dodatek na spoiny 1,8%				**0,9**		
		OGÓŁEM				**52**	**kg**	

KRATY POMOSTOWE KOZ/34x38/30x2/L=600 B=500 szt.12 ocynkowane