BUDYNEK ISTNIEJĄCY (projektow. przebudowa)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Istniejące okna 207x145 wymontować, uzupełnić ścianę z gazobetonu 07 gr.37 do projektowanych otworów (pod istniejącyminadprożami) i ocieplić styropianem do zlicowania z istniejacą ścianą (20cm).

Korytko odpływowe AS-200

-0.50=207.60

-0.43=207.87

-0.025

-0.40=207.90

-0.50=207.80

Istniejące docieplenie -10 cm styr.

Projektowana opaska z kostek beton.

Istniejący taras (płytki gresowe na podłożu betonowym 20cm i gruncie o wym: 308x1435x20 - do rozbiórki

Styr.20cm

Styr. 10cm

Styropian 12 cm

RS150

Wys. par. 76

Wys. par. 157

POKÓJ INTENDENTKI (obecnie sala- do przeniesienia) wyk.lin. 6.23 m2

Przewód wentyl.14x14 do ist. wlotu komin.

Wyk.otwór na drzwi 98x206

PRALNIA /obecnie zmywalnia- do przeniesienia/ pł.gres. 5.2 m2

KOTŁOWNIA /obecnie pok.dyr.- do przeniesienia/ pł.gres. 7.79 m2

Zamurować istn.otwór drzw. 70x205 ścianą z gazobet. 07 gr.12 cm, otynkować.

Wykuć wlot do proj.komina 14x14

Słupki z rur stal. śr.50mm powl.proszk.

Poręcze jw, na wys.75 i 90cm

-0.60=207.70

-0.55=207.75

-044

-0.54

POKÓJ WYCHOWAWCÓW (ob.sala-do przeniesienia) wyk.lin. 16.86 m2

WC P. 3m2 pł.gres.

Ściana z gazob.07 gr.12cm

Wykuć otwór na drzwi

Rozkuc otwór na drzwi z 78 na 98cm

WC niep. 3.41 m2

10x20

18

-2.08

Wymienić okna z 147x221 na 147x145, wymurować ścianę pod parapetem z gazob.07 gr.37cm i ocieplić styrop.20cm

Od stropodachu do posadzki parteru na szer. 241 cm rozebrać istn.ścianę (38 +okł.kam.+ tynki i styrop.10cm) z oknem 208x145 (przekr.A-A)

9x16.9

26.5

9x 17.8

26.5

309

± 0.00=208.30

Schody drew.policzkowe, ze spocz. - do rozbiórki

Ściana z gazob.07 gr.12 cm

Rozkuć otwór obustronnie po 4cm, wymienić drzwi.

Wykuć otwory 98x206, przesklepiając nadp.stal. wg pr.konstr.

HOL (obecnie hol i szatnia- do przeń.) pł.gres. 22.86 m2

Wykuć wlot do istn.komina 14x14

Wlot istniejący

Przewód wentyl.14x14

P.GOSPOD. (ob.WC-do przeń.) pł.gres. 3.45 m2

KL.SCHODOWA 7.53m2

Wykuć otwór 14x14

Rozkuć otwór obustron. po 4cm, wymienić drzwi.

Istniejące wloty kominowe zamurować cegł.12cm

Istn. przewód odpow. po zlikwidow. pionie kanaliz.zakończyć wentylat. pod sufitem.

PRZEDSIONEK (bez zmian) pł.gres. 7.52 m2

Zamurować istn.otwór drzwiowy 90x205 ścianą z gazobetonu 07 gr. 24 i 12 cm, otynkować

Istniejący otwór po oknie147x145 zamur. gazob.24 cm

SZATNIA (obecnie kuchnia - i część sali - do przeniesienia) pł.gres. 25m2

POKÓJ DYREKT. (obecnie szatnia - do przeniesienia) wyk.lin. 13.75 m2

Istn. ścianę 6.5 cm - rozebrać

DWIE ŚCIANY BUD. ISTNIEJĄCEGO DOCIEPLIĆ STYROP. 10 CM /DWIE POZOST. SĄ DOCIEPLONE/

Proj.docieplenie -styr.10cm

Istn. docieplenie -styr.10cm

Balustrada - do przeniesienia.

Korytko odpływowe AS-200

Istniejące schody i taras -do adaptacji. Wymienić nawierzchnię - płytki gresowe, po usunięciu naierzch.istn. i naprawie podłoża.

Istniejący otwór poszerzyć do wymiar.proj.drzwi (ze 110 na 130), przesklepiając stalowym nadprożem wg. pr. konstr.

Istn. taras z balustradą - do zachowania

Istn. schody zew. - do likwidacji

Projektowana balustrada dł. 106cm - z elem.balustr. rozebranej

Projektowane schody i podest

-0.99=207.31

208.3

-0.81=207.49

208.30

208.28

UWAGI :
- Okna i drzwi nie opisane - bez zmian
- Okna i drzwi opisane - nowo-projektowane.
- W nawiasach opisów pomieszczeń podano inf.o zmianie przeznaczenia pomieszczenia)
- Korytka odpływowe przy rurach spustowych - typu AS-200 o szer.wew.200 mm z rusztem stal.ocynkowanym i rewizją. Elementy 292x255x665 z betonu wzmoc. włóknem syntet., ułożyć ze spadkiem.
- Istniejące rury spustowe (i rynnę,po skuciu gzymsu) zastąpić projektowanymi rurami spustowymi RS 150, odprowadzajacymi deszczówkę na zewnątrz poprzez korytka odpływowe.

OZNACZENIA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE ADAPTOWE
ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO WYBURZENIA
ŚCIANY ISTNIEJĄCE PROJEKTOWANE

RZUT PARTERU BUDYNKU ISTN.

1:50 2a

Projekt:	Przeb. i rozb. bud. Przed. Sam. Nr. 26 w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 133
Inwestor:	Miasto Piotrków Trybunalski Pas. Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb.
Architekt:	Pracownia Projektowa Jerzy Łyjak ul. Jagiellońska 2/20 26-600 Radom
Nazwa pliku:	PP- PB15 - BUD.ISTN.-PRZEBUD.
Skala: 1 : 50	Data: 2010-10-28 Parter