

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego -INSTALACJA WENTYLACJI  
ADRES INWESTYCJI : 97-300 Piotrków Tryb. ul. Belzacka 176  
INWESTOR : MIASTO PIOTRKÓW TRYB.  
ADRES INWESTORA : 97-300 PIOTRKÓW TRYB. PASAŻ K. RUDOWSKIEGO 10  
BRANŻA : sanitarna  
  
SPORZĄDZIŁ :  
DATA OPRACOWANIA : 09/2012r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

Data opracowania  
09/2012r.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	KZ	RAZEM
	Kosztorys							

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Instalacja wentylacji</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 2-17 0208-01</b>	Wentylatory dachowe N=1400obr/min Pel=85W U=230V Vmax =1280m3/h punkt pracy V1=600m3/h Pst=120Pa /-średnica 200mm/ - //zasilanie poprzez regulator obrotów zamontowany w pomieszczeniu portierni // +TY- RYSTOROWY BEZSTOPNIOWY REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA 230V I <sub>max</sub> 1A	szt	3.00		
2 d.1	<b>KNR-W 2-17 0148-01 analogia</b>	Podstawy dachowe tłumiące 290*290 h=500 + Złącze przejściowe DW182	szt.	3.00		
3 d.1	<b>KNR-W 2-17 0210-01</b>	Króćce amortyzacyjne (elastyczne) DW182*H254	szt.	3.00		
4 d.1	<b>kalk. własna</b>	Kształtki przejściowe -rozdzielacz o śr. 182/5*125.1*99 l=350 / z blachy stalowej ocynkowanej	szt.	3.00		
5 d.1	<b>kalk. własna</b>	Przewody wentylacyjne elastyczne 125mm DW127mm	m	11.80+6.60+ 16.90 = 35.300		
6 d.1	<b>kalk. własna</b>	Przewody wentylacyjne z elastyczne 100mm DW102mm	m	0.7+8.70+ 6.10 = 15.500		
7 d.1	<b>KNR-W 2-17 0140-01</b>	Anemostaty wywiewne regulowane z kołnierzem przy- łącznym 125mm 164/124mm kolor biały	szt.	5.00+3.00+ 5.00 = 13.000		
8 d.1	<b>KNR-W 2-17 0140-01</b>	Anemostaty wywiewne regulowane z kołnierzem przy- łącznym 100mm 138/99mm kolor biały	szt.	1.00+2.00+ 1.00 = 4.000		
9 d.1	<b>KNR-W 2-17 0145-01</b>	Wywietrzak dachowy WD 125mm	szt.	2.00		
10 d.1	<b>KNR-W 2-17 0151-01</b>	Podstawy dachowe typ B/II o śr.DN 125mm /o śr. 125/ 320*320 kołnierz H=0,6m /	szt.	2.00		
11 d.1	<b>KNR-W 2-17 0151-01 analogia</b>	Podstawy dachowe z wewnętrzną izolacją przeciw kon- densacji 289*289*H300 - jako gotowy cokół pod pod- stawą dachową typ B/II powyżej	szt.	2.00		
12 d.1	<b>KNR-W 2-17 0205-01 analogia</b>	Wentylatory z opóźnieniem czasowym regulowanym N= 2350obr/min , Pel=16W, U=230V Vmax=180m3/h - zasilanie wentylatora uruchamiane włącznikiem światła	szt.	2.00		
13 d.1	<b>kalk. własna</b>	Instalacja elektryczna w zakresie niezbędnym do podłą- czenia wentylatorów , regulatorów	kpl	1.00		
14 d.1	<b>kalk. własna</b>	Uruchomienie instalacji wentylacji z pomiarami parame- trów projektowanych	kpl	1.00		
<b>Razem dział: Instalacja wentylacji</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						