


rozwinięcie ściany kurtynowej, skala 1:50




rzut wnęki wejściowej, skala 1:50




rozwinięcie wnęki wejściowej, skala 1:50

geometria - rzut piętra, skala 1:100




geometria - rzut parteru, skala 1:100




rzut świetlika ściany kurtynowej, skala 1:50




| | |
|---|---|
| symbol | **SZT-S11** |
| szerokość | **1492,5+2182+168cm** |
| wysokość | **797** |
| typ szklenia | **antywłamaniowe / EI30 / zwykłe / laminowane / emaliowane / z nadrukiem ceramicznym/ bezpieczne** |
| izolacyjność akustyczna | **R'w2=25dB** |
| kolor ślusarki | **ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)** |
| ilość L (lewe) / P (prawe) | **1** |
| uwagi | Ściana typu Schueco FWS50+.<br>Podziały poziome: listwy maskujące 50x100mm (np. Schueco 112 720). Podziały pionowe: fuga silikonowa.<br>Kolor ślusarki i obróbki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu ściany kurtynowej.<br>Zawiasy i okucia wg standardu producenta. |

**LEGENDA:**

- symbol przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
- symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
- symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
- symbol materiału przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
- numer detalu ślusarskiego
- informacje dodatkowe (np. ogniodporność)

## SZT-S1-EI30

Ślusarkę oznaczono wg wzoru powyżej.
Rodzaj ślusarki:
SZT-S - ściana zewnętrzna systemowa - szklana

Na zestawieniach podano kąty zewnętrzne.

Kolor ślusarki i obróbki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu ściany kurtynowej.

Kolor szkła emaliowanego: szary (np. RAL 7012), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionej próbki.

Kolory folii barwnych w szkle laminowanym: kolor 1, kolor 2, kolor 3, do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek zestawów szklanych.

Kolor nadruku ceramicznego: jasnoszary (np. RAL 7038), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionej próbki.

Zestawy szklane typu Pilkington Optiam Suncool Brilliant (np. Optiam Suncool Brilliant 66/33 8mm + argon 90% 16mm + Optiam Clear 8mm) o parametrach:
- współczynnik przenikania ciepła U=1,1W/m2K
- współczynnik całkowitej przepuszczalności energii g=0,35
- współczynnik przepuszczalności światła (za wyjątkiem zestawów laminowanych kolorowych) LT=0,60
- współczynnik odbicia światła LR=0,30


Projektant Generalny

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl


Obiekt:

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Branża:

**ARCHITEKTURA**


Projektant branżowy

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: arch. Daniel Frąc — Podpis
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń numer 24/DA/06, MA-1810

Zespół projektowy: Podpis
arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikołaj Gomółka
techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzający: Podpis
arch. Maciej Kowalczyk
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń numer MA/581/12, MA-2468


Tytuł rysunku:

**Zestawienie ściany kurtynowej w elewacji wschodniej**

| Skala: | Data: | Nr rysunku: |
|---|---|---|
| 1:50 | 08.2016 | **BPT-PW-A-4.02** |

strona