

symbol	**SWT-S132**
szerokość	**565+445+307.5**
wysokość	**329**
typ szklenia	**hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038**
izolacyjność akustyczna	**R'a2=35dB**
kolor	**ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)/ szkło bezbarwne wg próbki**
ilość L (lewe) / P (prawe)	**1**

uwagi

Ściana szklana działowa typu Triplan system HLT typu TGV lub równowartny o odpornośći ogniowej dla całego zestawu EI15 wg operatu ppoż.
Ścianka na stalowym szkielecie nośnym i z podwójnym szkleniem. Pionowe i poziome złącza ukryte pomiędzy taflami szkła, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie widoczny element szer. 1.5cm. Podstawa przegród ze stalowego elementu o widocznej wysokości max. 8cm. Obciekzenie drzwiowe umożliwiające przechwyt stronie skrzydła drzwi ścienie w tej samej płaszczyźnie co szkło. Szkło hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Grubości szkła dostosowane do oczekiwanej izolacyjności akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu ślusarki wewnętrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Kolor elementów stalowych ślusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu ściany szklanej.
Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Pochwyty typu FSB 6137.32 lub równowartny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na połmat, mocowane do pionowych elementów ramiaka. Elektrozygle, elektromagnesy i kontraktory wg projektu instalacji.

UWAGA: WYMIARY W ŚWIETLE MURU SPRAWDZIĆ W NATURZE.



symbol	**SWT-S34**
szerokość	**340**
wysokość	**329**
typ szklenia	**hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038**
izolacyjność akustyczna	**R'a2=40dB**
kolor	**ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)/ szkło bezbarwne wg próbki**
ilość L (lewe) / P (prawe)	**1**



symbol	**SWT-S28-3**
szerokość	**280**
wysokość	**329**
typ szklenia	**hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038**
izolacyjność akustyczna	**R'a2=40dB**
kolor	**ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)/ szkło bezbarwne wg próbki**
ilość L (lewe) / P (prawe)	**1**



symbol	**SWT-S56**
szerokość	**565**
wysokość	**330**
typ szklenia	**hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038**
izolacyjność akustyczna	
kolor	**ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)/ szkło bezbarwne wg próbki**
ilość L (lewe) / P (prawe)	**3**



symbol	**SWT-S25-4**
szerokość	**250**
wysokość	**330**
typ szklenia	**hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038**
izolacyjność akustyczna	**R'a2=45dB**
kolor	**ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)/ szkło bezbarwne wg próbki**
ilość L (lewe) / P (prawe)	**1**
uwagi	Ściana szklana działowa typu Triplan system HLT typu TGV lub równowartny o odpornośći ogniowej dla całego zestawu EI15 wg operatu ppoż. Ścianka na stalowym szkielecie nośnym i z podwójnym szkleniem. Pionowe i poziome złącza ukryte pomiędzy taflami szkła, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie widoczny element szer. 1.5cm. Podstawa przegród ze stalowego elementu o widocznej wysokości max. 8cm. Obciekzenie drzwiowe umożliwiające przechwyt stronie skrzydła drzwi ścienie w tej samej płaszczyźnie co szkło. Szkło hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Grubości szkła dostosowane do oczekiwanej izolacyjności akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu ślusarki wewnętrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Kolor elementów stalowych ślusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu ściany szklanej. Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Pochwyty typu FSB 6137.32 lub równowartny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na połmat, mocowane do pionowych elementów ramiaka. Elektrozygle, elektromagnesy i kontraktory wg projektu instalacji. UWAGA: WYMIARY W ŚWIETLE MURU SPRAWDZIĆ W NATURZE.



symbol	**SWT-S25-5**
szerokość	**245.5**
wysokość	**329**
typ szklenia	**hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038**
izolacyjność akustyczna	**R'a2=35dB**
kolor	**ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)/ szkło bezbarwne wg próbki**
ilość L (lewe) / P (prawe)	**1**
uwagi	Ściana szklana działowa typu Triplan system HLT typu TGV lub równowartny o odpornośći ogniowej dla całego zestawu EI15 wg operatu ppoż.Ścianka na stalowym szkielecie nośnym i z podwójnym szkleniem. Pionowe i poziome złącza ukryte pomiędzy taflami szkła, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie widoczny element szer. 1.5cm. Podstawa przegród ze stalowego elementu o widocznej wysokości max. 8cm. Szkło hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Powyżej wysokości 270cm szkło hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do całej powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Grubości szkła dostosowane do oczekiwanej izolacyjności akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu ślusarki wewnętrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Pola szkła gdzie przechodzą kanały i trasy instalacji (przebicia) pełne z płyt gipsowych pokrytych tapetą winylową gładką kolor jak na ścianach i suficie kolor jasny krem typu Polifarb Dębica lub równowartny o symbolu NSC S 0500-N. Kolor elementów stalowych ślusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu ściany szklanej. UWAGA: WYMIARY W ŚWIETLE MURU SPRAWDZIĆ W NATURZE.



symbol	**SWT-S20-3**
szerokość	**200**
wysokość	**200**
typ szklenia	**hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038**
izolacyjność akustyczna	**-**
kolor	**ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)/ szkło bezbarwne wg próbki**
ilość L (lewe) / P (prawe)	**1**
uwagi	Ściana szklana działowa typu Triplan system HLT typu TGV lub równowartny. Ścianka o wysokości 200cm na stalowym szkielecie nośnym i z podwójnym szkleniem. Pionowe i poziome złącza ukryte pomiędzy taflami szkła, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie widoczny element szer. 1.5cm. Podstawa przegród ze stalowego elementu o widocznej wysokości max. 8cm. Szkło hartowane do wys. 200cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Kolor elementów stalowych ślusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu ściany szklanej. UWAGA: WYMIARY W ŚWIETLE MURU SPRAWDZIĆ W NATURZE.



symbol	**SWT-S13**
szerokość	**130**
wysokość	**329**
typ szklenia	**hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038**
izolacyjność akustyczna	**R'a2=40dB**
kolor	**ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)/ szkło bezbarwne wg próbki**
ilość L (lewe) / P (prawe)	**1**
uwagi	Ściana szklana działowa typu Triplan system HLT typu TGV lub równowartny o odpornośći ogniowej dla całego zestawu EI15 wg operatu ppoż. Ścianka na stalowym szkielecie nośnym i z podwójnym szkleniem. Pionowe i poziome złącza ukryte pomiędzy taflami szkła, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie widoczny element szer. 1.5cm. Podstawa przegród ze stalowego elementu o widocznej wysokości max. 8cm. Szkło hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Powyżej wysokości 270cm szkło hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na całej powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Grubości szkła dostosowane do oczekiwanej izolacyjności akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu ślusarki wewnętrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek. Pola szkła gdzie przechodzą kanały i trasy instalacji (przebicia) pełne z płyt gipsowych pokrytych tapetą winylową gładką kolor jak na ścianach i sufucie kolor jasny krem typu Polifarb Dębica lub równowartny o symbolu NSC S 0500-N. Kolor elementów stalowych ślusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu ściany szklanej. UWAGA: WYMIARY W ŚWIETLE MURU SPRAWDZIĆ W NATURZE.

LEGENDA:

symbol przejścia budowlanego lub elementu budowlanego
symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol materiału przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
szerokość otworu w świetle muru (cm)
podłoże

SZT-ZY-1

Ślusarkę oznaczono wg wzoru:
{rodzaj ślusarki}{szerokośćw świetle otworu w świetle muru}-{podłoże}

Rodzaj ślusarki: SZT - ściana zewnętrzna systemowa
Szerokość otworu w świetle muru - np. "9" oznacza szerokość 90cm w świetle muru

Należy rozpatrywać w zgodzie z rzutami i przekrojami.

Projektant Generalny:
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
ARCHITEKTURA

Projektant branżowy:
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis
arch. Daniel Frąc
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń numer 24/UA/06, MA-1810

Zespół projektowy: Podpis
arch. Tomasz Wretenska
arch. Mikołaj Gomółka
techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzający: Podpis
arch. Maciej Kowalczyk
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń numer MA/561/12, MA-2468

Treść rysunku:
Zestawienie ślusarki wewnętrznej

Skala	Data	Nr rysunku
1:50	08.2016	**BPT-PW-A-4.08**