

symbol	D8-1	D8-2	D9-1	D9-2	D9-3	D9-4	D9-5	D12	
szerokość	80	80	90	90	90	90	90	120	
wysokość	200	200	200	200	200	200	200	200	
izol. akustyczna/dop. ognioawidymoszczoność	-	-	-	-	-	-	40dB	-	
izol. d(Lw)/P(prawe)	TL1/P	2L1/P	8L5/P	2L1/P	2L2/P	L2/P	L1/P	2L1-	
fornir	fornir dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	fornir dąb bielony wg próbki	fornir dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	fornir dąb bielony wg próbki	
uwagi	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane, wykonane wg standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Tabliczka informacyjna promienna 15x10cm ze stał niedziałając z oszacowaniem graficznym rysunku kłamek np. wg standardu Typu lub równoważny (do zaakceptacji przez projektanta), kowane z krawędzi drzwi.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane, wykonane wg standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane laminatem dąb bielony wg próbki.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Tabliczka informacyjna promienna 15x10cm ze stał niedziałając z oszacowaniem graficznym rysunku kłamek np. wg standardu Typu lub równoważny (do zaakceptacji przez projektanta), kowane z krawędzi drzwi.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane, wykonane wg standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Tabliczka informacyjna promienna 15x10cm ze stał niedziałając z oszacowaniem graficznym rysunku kłamek np. wg standardu Typu lub równoważny (do zaakceptacji przez projektanta), kowane z krawędzi drzwi.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane, wykonane wg standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Tabliczka informacyjna promienna 15x10cm ze stał niedziałając z oszacowaniem graficznym rysunku kłamek np. wg standardu Typu lub równoważny (do zaakceptacji przez projektanta), kowane z krawędzi drzwi.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane, wykonane wg standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane laminatem dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Tabliczka informacyjna promienna 15x10cm ze stał niedziałając z oszacowaniem graficznym rysunku kłamek np. wg standardu Typu lub równoważny (do zaakceptacji przez projektanta), kowane z krawędzi drzwi.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane, wykonane wg standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane laminatem dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Tabliczka informacyjna promienna 15x10cm ze stał niedziałając z oszacowaniem graficznym rysunku kłamek np. wg standardu Typu lub równoważny (do zaakceptacji przez projektanta), kowane z krawędzi drzwi.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane, wykonane wg standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane laminatem dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Tabliczka informacyjna promienna 15x10cm ze stał niedziałając z oszacowaniem graficznym rysunku kłamek np. wg standardu Typu lub równoważny (do zaakceptacji przez projektanta), kowane z krawędzi drzwi.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane, wykonane wg standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Tabliczka informacyjna promienna 15x10cm ze stał niedziałając z oszacowaniem graficznym rysunku kłamek np. wg standardu Typu lub równoważny (do zaakceptacji przez projektanta), kowane z krawędzi drzwi.	
symbol	D9-E3-1	D9-E3-2	D9-E3-3	D9-E3-4	D9-E6-1	D9-E6-2	D9-E6-3	D9+9-E3-2	
szerokość	90	90	90	90	90	90	90	180	
wysokość	200	200	200	200	200	200	200	200	
izol. akustyczna/dop. ognioawidymoszczoność	E30	E30	E30	E30/40dB	E60	E60	E60/40dB	E30	
izol. d(Lw)/P(prawe)	2L1/P	2L2/P	2L2/P	2L1/P	2L1/P	2L1/P	2L1/P	2L1/P	
fornir	fornir dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	laminat dąb bielony wg próbki	
uwagi	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane stalowe np. standardu Hornum lub równoważny.- Drzwi izolacyjne w skłonie i skłonie kolor dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.- Drzwi z odpowiednio ogrywkę E30	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane stalowe np. standardu Hornum lub równoważny.- Drzwi izolacyjne w skłonie i skłonie kolor dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.- Drzwi z odpowiednio ogrywkę E30	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane stalowe np. standardu Hornum lub równoważny.- Drzwi izolacyjne w skłonie i skłonie kolor dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.- Drzwi z odpowiednio ogrywkę E30	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane stalowe np. standardu Hornum lub równoważny.- Drzwi izolacyjne w skłonie i skłonie kolor dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.- Drzwi z odpowiednio ogrywkę E30	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane stalowe np. standardu Hornum lub równoważny.- Drzwi izolacyjne w skłonie i skłonie kolor dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.- Drzwi z odpowiednio ogrywkę E30	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane stalowe np. standardu Hornum lub równoważny.- Drzwi izolacyjne w skłonie i skłonie kolor dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.- Drzwi z odpowiednio ogrywkę E30	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane stalowe np. standardu Hornum lub równoważny.- Drzwi izolacyjne w skłonie i skłonie kolor dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.- Drzwi z odpowiednio ogrywkę E30	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane stalowe np. standardu Hornum lub równoważny.- Drzwi izolacyjne w skłonie i skłonie kolor dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.- Drzwi z odpowiednio ogrywkę E30	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi rozparane stalowe np. standardu Hornum lub równoważny.- Drzwi izolacyjne w skłonie i skłonie kolor dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.- Drzwi z odpowiednio ogrywkę E30
symbol	DR3-1	DR6-1	DR3-2	DR3-3	DR5-2	DR7+6-1	DR7+6-2	DR7+7	
szerokość	30	50	30	30	200	130(70+60)	230	140(70+70)	
wysokość	30	50	50	50	200	200	200	200	
izol. akustyczna/dop. ognioawidymoszczoność	-	-	-	-	-	-	-	-	
izol. d(Lw)/P(prawe)	-4P	-2P	1L1-	1L1-	E60	E60	1	2	
fornir	fornir dąb bielony wg próbki	blacha miedziana zgodna z okładziną ścienną	fornir dąb bielony wg próbki	fornir dąb bielony wg próbki	blacha miedziana zgodna z okładziną ścienną	blacha miedziana zgodna z okładziną ścienną	laminat dąb bielony wg próbki	fornir dąb bielony wg próbki	
uwagi	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi niezwygłe rozparane np. standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia zgodnie ze standardem producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi niezwygłe rozparane np. standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia zgodnie ze standardem producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi niezwygłe rozparane np. standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia zgodnie ze standardem producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi niezwygłe rozparane np. standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia zgodnie ze standardem producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi niezwygłe rozparane np. standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia zgodnie ze standardem producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi niezwygłe rozparane np. standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia zgodnie ze standardem producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi niezwygłe rozparane np. standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia zgodnie ze standardem producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.	<ul style="list-style-type: none">- Drzwi niezwygłe rozparane np. standardu Vitrul, BEB lub równoważny, pełne, płytowe, gładkie, drewniane.- Okładzina drewniana oraz skrzydło wykonane farnim dąb bielony wg próbki.- Zawiasy i okucia zgodnie ze standardem producenta.- Kłamek oraz klawiatka zostały ze stał niedziałającą szaczkowaniem na półmłt np. wg standardu Typu model 2002 lub równoważny.- Drzwi należy wyposażyć w zamki antywandaliczne.	

Składnik oznaczony w/w wylicz:
[rodzaj] [składowy]/szerokość otworu w świetle mułu [rodzaj]

Rodzaj składowy: SZT - ściana zewnętrzna systemowa
Szerokość otworu w świetle mułu - np. 10" oznacza szerokość 100cm w świetle mułu

rodzaj otworu

LEGENDA:

zewnętrzna składowa [rodzaj]

zewnętrzna składowa [rodzaj]

izolacyjna składowa zewnętrzna
odporności ogniowa

dyktando


D10+10-AE6S3-1

Dziw! Nieznane wozy.
[nazwa drwa][kategoria drzewa][rozmiar drzewa]
[kategoria drzewa][kategoria drzewa][kategoria drzewa]

Rodzaj drwa: DR - drzewi liściaste, DL - drzewi zielone, DZ - drzewi iglaste, D - drzewi
Szerokość składowania: np. "10" oznacza 100cm. "10+10" oznacza drzewa liściaste i iglaste o szerokości 200cm
Kategoria drzewa: "A" oznacza drzewo o rozmiarach drzewa 40x80
Odpowiedź ogólna: np. "S3" oznacza drzewo o odporności ogólnie S30
Dynamizacja: np. "S3" oznacza drzewo o dynamizacji S30

Uwaga! Na rysunkach należy oprócz nazwy drzewa wprowadzić nazwę trawnika na drzewie (tzw. gniazdo) poprzez dodanie np. nazwy drzewa odpowiedzi. Wzrost, lub 1, lub P.

Należy rozprawić w zgodzie z rytmem i rytmem przemyśle.

Projekt Generalny	
	
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA ul. 60-lecia wstępu do Bałki 4 tel. (48) 662 33 33, fax (48) 662 827 78 20 www.bapolo.com.pl, biuro@bapolo.com.pl	
Dział:	
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	
ul. Wolności 10, 63-400 Turybnik	
Plan	
Wzrost	
79-300 Koźmin Turybnicki, ul. Piłsudskiego 10	
Status projektu:	
PROJEKT WYKONAWCZY	
Dział:	
ARCHITEKTURA	
Projektant rysunek:	
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA ul. 60-lecia Wstępu do Bałki 4 tel. (48) 662 33 33, fax (48) 662 827 78 20	
arch. Daniel Pająk	
(Uwaga: lubownik w projekcie architektonicznym)	
projektant rysunek: arch. Daniel Pająk	
arch. Tomasz Wesołowski	
ul. Mińska/Grodzka	
techn. Dorota Jurekiewicz	
ul. Wolności 10, 63-400 Turybnik	
arch. Maciej Kozłowski	
(Uwaga: lubownik w projekcie architektonicznym)	
projektant rysunek: arch. Maciej Kozłowski	
ul. Wolności 10, 63-400 Turybnik	
tel. (48) 662 33 33, fax (48) 662 827 78 20	
Zawieszanie i uszeregowanie	
1. 5.00	08.2016
1. 5.00	10.2016
BPT-PW-A-0.6	