ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL	D1	D2	DE1 (EI30)	DE2 (EI60)	DE3 (EIS60)	D3	D4	D5	DE4 (EI30)	D6	DE5 (EI60)	DE6 (EIS60)	S1	S2	S3	S4	S5
OZNACZENIE WYROBU	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE RAMOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE RAMOWE	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ALUMINIOWE	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ALUMINIOWE	DRZWI DYMOSZCZELNE ALUMINIOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE RAMOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE RAMOWE wykładane	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE RAMOWE wykładane	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ALUMINIOWE wykładane	DRZWI ALUMINIOWE	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ALUMINIOWE	DRZWI DYMOSZCZELNE ALUMINIOWE	KABINA WC Z PŁYT HPL	KABINA WC Z PŁYT HPL	KABINA WC Z PŁYT HPL	KABINA WC Z PŁYT HPL	KABINA WC Z PŁYT HPL
SCHEMAT (widok zewnętrzny)																	
WYMIARY: (św. oklejnicy) S	80	90	90	90	90	90	90	90	140	140	140	140	196,5	202	215	254	115+55
WYMIARY: (św. oklejnicy) H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
WYMIARY: (św. otworu) So	90	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	80	80 (x2)	80 (x2)	80 (x2)	80
WYMIARY: (św. otworu) Ho	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	200	200 (x2)	200 (x2)	200 (x2)	200
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE				LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
PIETRO I (ilość)	3 / 2	11 / 27	1 / 1	- / -	- / 1	3 / 2	- / 1	2 / 2	1 / 1	1	1	1	1 / -	1 / -	- / 1	- / -	1 / -
PIETRO II (ilość)	1 / 2	10 / 22	2 / -	- / -	- / 1	1 / 2	- / -	3 / 1	1 / 1	1	1	-	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	- / -
PIETRO III (ilość)	- / 1	8 / 19	1 / -	- / 2	- / 1	4 / 4	- / -	2 / 1	1 / 1	1	1	-	1 / -	- / -	1 / -	1 / -	- / -
SUMA	**9**	**97**	**5**	**2**	**3**	**16**	**1**	**11**	**6**	**3**	**3**	**1**	**3**	**2**	**3**	**1**	**1**
UWAGI!	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny - wyposażone w samozamykacz - wyposażone w elektrotrzymacz (dot. drzwi na klatkę schodową KS1)	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny - wyposażone w samozamykacz	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny - przeszklone - wyposażone w samozamykacz	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny - tuleje wentylacyjne o powierzchni min. 220cm²	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny - wyposażone w samozamykacz	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny - tuleje wentylacyjne o powierzchni min. 220cm² - wyposażone w samozamykacz	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny - dwuskrzydłowe asymetryczne przeszklone - wyposażone w samozamykacz - wyposażone w elektrotrzymacz	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny - dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone - wyposażone w samozamykacz	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny - dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone - wyposażone w samozamykacz	- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej polerowanej - zamek centralny - dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone - wyposażone w samozamykacz	- ścianki i drzwi wykonane z płyty HPL - regulowane wsporniki - pochwyt i okucia ze stali nierdzewnej - zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia	- ścianki i drzwi wykonane z płyty HPL - regulowane wsporniki - pochwyt i okucia ze stali nierdzewnej - zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia	- ścianki i drzwi wykonane z płyty HPL - regulowane wsporniki - pochwyt i okucia ze stali nierdzewnej - zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia	- ścianki i drzwi wykonane z płyty HPL - regulowane wsporniki - pochwyt i okucia ze stali nierdzewnej - zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia	- ścianki i drzwi wykonane z płyty HPL - regulowane wsporniki - pochwyt i okucia ze stali nierdzewnej - zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia

UWAGI:

Przed wykonaniem otworów drzwiowych należy skontaktować się z wybranym dostawcą drzwi w celu ustalenia wymaganych przez niego wymiarów w świetle otworów.
Przed zamówieniem stolarki wszystkie wymiary należy sprawdzić na obiekcie.

FIRMA BUDOWLANA GAWŁOWSKI

Rys. nr 9	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Data: 05.2016
Skala: 1:50			
stadium	**PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY**		
Temat	***Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta***		
Adres	ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski (dz. nr ewid. 88/20, 89/8, 89/23, obr. 0023)		
Jednostka projektowa	Firma Usługowa „GAWŁOWSKI" Gawłowski Piotr 42-221 Częstochowa, ul. Biała 7	Zamawiający	Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
Autorzy	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Gawłowski	UAN-VIII-7342/13/95	
	mgr inż. arch. Magdorzata Gołębek	UAN-VIII-7342/154/92	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Beata Struzik	ZPN-VIII-7342/59/98	
	inż. Jan Batka	33/Sz/78	
Opracowała	mgr inż. arch. Sylwia Pietrzak		